



Módulo de Entrada Analógica Direccionable / Conversión 4-20 mA / Tecnología FlashScan / 2 o 3 Hilos / Compatible con Panel NFS2-3030

SKU: FMM-4-20    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$4,494.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de entrada analógica direccionable convierte señales de sensores industriales de salida lineal 4-20 mA a un protocolo de comunicación digital interpretable por el panel de alarma contra incendios NFS2-3030. Utiliza tecnología FlashScan para supervisión direccionable de dispositivos en lazo, permitiendo la integración de sensores de gas, temperatura, velocidad de aire y otros parámetros ambientales en sistemas de detección de incendios. El módulo se instala en caja de conexiones estándar de 4 pulgadas y emplea interruptores giratorios para asignación de dirección. Incorpora protección eléctrica con limitador de corriente de 500 mA y aislamiento de fuente externa, con configuración seleccionable de 2 o 3 hilos (device sink). El LED bicolor indica estado operativo bajo control del panel.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Conversión de señal 4-20 mA a protocolo de comunicación del panel</li><li>Monitoreo de sensores de gas, temperatura y velocidad de aire</li><li>LED bicolor controlado por el panel para indicación de estado</li><li>Interruptores giratorios de dirección para facilitar instalación</li><li>Configuración de 2 o 3 hilos (device sink)</li><li>Protección con limitador de corriente de 500 mA</li><li>Aislamiento de fuente externa</li><li>Compatible exclusivamente con panel NFS2-3030 con firmware compatible</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo de señal: Entrada analógica 4-20 mA</li><li>Tecnología de comunicación: FlashScan direccionable</li><li>Modos de conexión: 2 o 3 hilos (device sink)</li><li>Protección de corriente: Limitador de 500 mA</li><li>Aislamiento: Fuente externa aislada</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Indicador visual: LED bicolor controlado por panel</li><li>Direccionamiento: Interruptores giratorios</li><li>Instalación: Caja de conexiones estándar de 4 pulgadas</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Módulo de entrada analógica direccionable FMM-4-20</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conversión de señal analógica 4-20 mA a protocolo digital direccionable      |
| Característica 2 | Monitoreo de sensores industriales de gas, temperatura y velocidad de aire   |
| Característica 3 | Indicación de estado remota mediante LED bicolor controlado por panel        |
| Característica 4 | Configuración flexible de 2 o 3 hilos según requerimiento de instalación     |
| Característica 5 | Protección eléctrica con limitador de 500 mA y aislamiento de fuente externa |
| Característica 6 | Direccionamiento simplificado con interruptores giratorios integrados        |