



Módulo de Entrada de Zona Convencional / 2 Hilos 24 VCC / Clase A y B / 127 Direcciones / UL 864 9th Edition

SKU: CZM Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,369.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de entrada de zona convencional diseñado para integrar detectores de humo de 2 hilos en sistemas de detección de incendios direccionables. Permite el monitoreo continuo de dispositivos convencionales a 24 VCC, reportando tres estados operativos: normal, circuito abierto y alarma. Incorpora protocolo DCP para transmisión de datos con alta velocidad y confiabilidad en condiciones de emergencia. Compatible con lazos SLC Clase A y Clase B, ofrece direccionamiento de 1 a 127 mediante programador portátil. Su diseño para montaje en caja eléctrica cuadrada de 4 pulgadas facilita la integración en instalaciones existentes. Cumple con UL 864 9th Edition y certificaciones CAL FIRE para aplicaciones que requieren conformidad normativa estricta.

Características Generales

- Monitoreo de detectores de humo convencionales de 2 hilos a 24 VCC
- Estados reportados: normal, abierto o alarma
- Supervisión de alimentación de fuente externa
- Requisito de alimentación: fuente externa de 24 VCC
- Compatibilidad: lazos SLC Clase A o Clase B
- Direccionamiento de 1 a 127 vía programador portátil
- Protocolo DCP para comunicación rápida y confiable

Instalación en caja eléctrica cuadrada de 4 pulgadas

Desempeño Eléctrico

Tensión de alimentación (S-SC)	25.3 ~ 39 VCC
Consumo promedio (en línea S-SC)	< 670 µA
Corriente desde fuente auxiliar	< 60 mA máx.
Resistencia EOL	< 4.7 kΩ
Cantidad máxima por bucle	< 127 módulos

Físicas e Instalación

Tipo de montaje	Caja eléctrica cuadrada de 4 pulgadas
Compatibilidad de lazo	SLC Clase A y Clase B
Certificaciones	UL 864 9th Edition, CAL FIRE
Contenido del Paquete	Módulo de entrada de zona convencional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de detectores de humo convencionales de 2 hilos a 24 VCC
Característica 2	Supervisión de alimentación externa con estados normal, abierto y alarma
Característica 3	Protocolo DCP para comunicación rápida y confiable en emergencias
Característica 4	Direccionamiento de 1 a 127 vía programador portátil
Característica 5	Instalación en caja eléctrica cuadrada de 4 pulgadas
Característica 6	Certificación UL 864 9th Edition y CAL FIRE para cumplimiento normativo