



Módulo de Entrada Direccionable / Autodireccionamiento / 1 Entrada Supervisada / Aislador Integrado / EN54-17/18 / Consumo 75 µA

SKU: EM-110 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$1,038.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EM110 es un módulo de entrada direccionable diseñado para sistemas de detección de incendios en bucle. Integra autodireccionamiento mediante número de serie único de fábrica, eliminando la necesidad de dip-switches o programadores externos y reduciendo errores de configuración. Incorpora tecnología LoopMap que reconstruye automáticamente el mapa topológico del lazo, facilitando el diagnóstico y mantenimiento. Dispone de una entrada supervisada para contacto seco externo, aislador de cortocircuito integrado para preservar la continuidad del bucle, y certificación EN54-17/18. Su consumo de 75 µA en reposo minimiza la carga sobre la fuente de alimentación del lazo.

Características Generales

- Autodireccionamiento con número de serie único de fábrica
- Tecnología LoopMap para mapeo automático del bucle
- 1 entrada supervisada para contacto seco externo
- Aislador de cortocircuito integrado en el módulo
- Certificación EN54-17/18 para detección de incendios
- Consumo ultrabajo de 75 µA en reposo
- 3 LEDs multicolor para indicación de estado
- Rango de temperatura de operación: -10 °C a +55 °C
- Hasta 240 direcciones disponibles en el bucle

Desempeño

- Tecnología LoopMap: mapeo automático del bucle
- Entradas: 1 entrada supervisada para contacto seco externo
- Direcciones: hasta 240 posibles en el bucle
- Indicadores: 3 LEDs multicolor
- Certificación: EN54-17/18, CPR
- Físicas / Eléctricas
- Consumo en reposo: 75 µA
- Aislador de cortocircuito: integrado
- Temperatura de operación: -10 °C a +55 °C

Contenido del Paquete

- Módulo de entrada direccionable EM110

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodireccionamiento por número de serie único sin switches ni programadores
Característica 2	Tecnología LoopMap para mapeo automático del bucle de detección
Característica 3	Entrada supervisada para contacto seco externo con monitoreo continuo
Característica 4	Aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del lazo
Característica 5	Certificación EN54-17/18 para instalaciones de detección de incendios
Característica 6	Consumo de 75 µA en reposo que reduce carga en la fuente del bucle