



Módulo de Entrada-Salida Direccional / Entrada Supervisada / Salida Contacto Limpio 1A / 30V / Aislador de Cortocircuito Integrado / Certificación EN54-17/18

SKU: EM-312SR

Marca: INIM ELECTRONICS

Categoría: Direccional

\$1,297.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de entrada-salida analógico direccional diseñado para integrar dispositivos convencionales al loop de detección de incendios. Incorpora aislador de cortocircuito certificado EN54-17 que desconecta el tramo afectado en milisegundos preservando la continuidad del resto del lazo. Ofrece entrada supervisada configurable para condiciones de alarma, aviso o avería, junto con salida supervisada para sirenas y dispositivos acústicos. Integra relé de contacto limpio programable de 1A a 30V que permite el control de equipos externos sin interferencia eléctrica. Su consumo de 80 µA en reposo minimiza la carga sobre el bus de comunicaciones. El diagnóstico visual mediante tres LEDs multicolor facilita la identificación inmediata del estado operativo durante instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo analógico direccional de entrada-salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador de cortocircuito integrado certificado EN54-17<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación EN54-18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en reposo: 80 µA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Relé de contacto limpio programable: 1A / 30V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada supervisada para alarma, aviso y avería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida supervisada para sirenas y dispositivos acústicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diagnóstico visual con 3 LEDs multicolor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 66 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada supervisada: alarma, aviso, avería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida supervisada: sirenas y dispositivos acústicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relé contacto limpio: 1A / 30V programable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislador de cortocircuito integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 80 µA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 66 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: 3 LEDs multicolor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: EN54-17, EN54-18</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de entrada-salida EM312SR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislador de cortocircuito integrado que mantiene operativo el loop ante fallas
Característica 2	Consumo ultrabajo de 80 µA en reposo para máxima eficiencia del bus
Característica 3	Relé de contacto limpio programable 1A a 30V para control de dispositivos externos
Característica 4	Entrada supervisada configurable para alarma, aviso o avería según necesidad
Característica 5	Salida supervisada para integración de sirenas y dispositivos acústicos
Característica 6	Diagnóstico visual con 3 LEDs multicolor para identificación rápida de estado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:36