



Módulo de Expansión Inalámbrico Multiprotocolo / 319, 345 y 433 MHz / Plug-in para Paneles ProSeries / Antenas de Diversidad

SKU: PROTAKEOVR1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,724.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de expansión inalámbrico multiprotocolo permite a los paneles de control ProSeries comunicarse con sensores de seguridad inalámbricos de múltiples fabricantes y series previamente instalados. Está diseñado para escenarios de migración o reemplazo de panel, donde se requiere preservar la inversión en sensores inalámbricos existentes sin necesidad de sustituirlos. Su instalación tipo plug-in elimina cableado adicional, mientras que la selección de protocolo mediante interruptor rotativo simplifica la configuración técnica. Las antenas de diversidad integradas en la placa trasera optimizan la recepción de radiofrecuencia, y la alimentación directa desde el panel garantiza continuidad operativa mediante el respaldo de batería del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con protocolos 5800 series, 2GIG, DSC (Norteamérica), ITI y Bosch<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencias de operación: 319 MHz, 345 MHz y 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación tipo plug-in dentro de cualquier panel de control ProSeries<li style='margin-bottom: 8px;'>Selección de protocolo mediante un solo interruptor rotativo<li style='margin-bottom: 8px;'>Antenas de diversidad para mayor cobertura, ubicadas en la placa trasera<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación directa del panel a 5 VDC con respaldo de batería del sistema<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado UL 1023 y UL 1610, cETL a ULC C1023, FCC/IC<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolos compatibles: 5800 series, 2GIG, DSC (Norteamérica), ITI, Bosch<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencias de operación: 319 MHz, 345 MHz, 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Antenas de diversidad integradas en placa trasera</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de instalación: Plug-in dentro de panel ProSeries<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 5 VDC desde el panel de control<li style='margin-bottom: 6px;'>Respaldo: Batería del sistema del panel<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: Interruptor rotativo para selección de protocolo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL 1023<li style='margin-bottom: 6px;'>UL 1610<li style='margin-bottom: 6px;'>cETL a ULC C1023, FCC/IC<li style='margin-bottom: 6px;'>FCC/IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con protocolos 5800 Series, 2GIG, DSC (Norteamérica), ITI y Bosch
Característica 2	Frecuencias de operación de 319, 345 y 433 MHz
Característica 3	Instalación tipo plug-in dentro de cualquier panel de control ProSeries
Característica 4	Selección de protocolo mediante un solo interruptor rotativo
Característica 5	Antenas de diversidad para mayor cobertura, ubicadas en la placa trasera
Característica 6	Se alimenta directo del panel a 5VDC, con respaldo de batería del sistema
Característica 7	Certificado UL 1023 y UL 1610, cETL a ULC C1023, FCC/IC