



Módulo de Expansión Radiofrecuencia / 868 MHz / Alcance 100 m (328 ft) / RS485 / 16 Dispositivos + 8 UCRs / Cajas Empotrar

SKU: NX0053 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,252.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de expansión NX0053 habilita capacidad de comunicación por radiofrecuencia en terminales IP de habitación, operando en banda 868 MHz con protocolo bidireccional de mensajes con reconocimiento. Su arquitectura de bus RS485 permite integración directa con sistemas de control y automatización existentes, eliminando la necesidad de reemplazo de infraestructura cableada. El dispositivo gestiona simultáneamente 16 dispositivos periféricos y 8 unidades de control remoto UCR NX0130, con alcance efectivo de 100 metros en campo abierto y degradación controlada en entornos interiores. El formato compacto de 54 x 42 x 19 mm facilita su alojamiento en cajas de empotrar estándar y registros de instalación eléctrica, manteniendo estética discreta en aplicaciones hospitalarias, residenciales y de cuidado asistido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Comunicación</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda de operación: 868 MHzModalidad: Bidireccional con protocolo de reconocimientoAlcance campo abierto: 100 m (328 ft)Degradación interior: Reducción mínimaCapacidad de gestión: 16 dispositivos + 8 UCRs NX0130</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 54 x 42 x 19 mmInterfaz de red: RS485Formato de instalación: Cajas empotrar / registros</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Múltiples terminales IP IBERNEXContenido del paquete: Módulo NX0053</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo con reconocimiento de recepción para confirmación de entrega
Característica 2	Integración directa a bus RS485 sin modificar infraestructura existente
Característica 3	Gestión simultánea de 24 nodos para escalabilidad de red
Característica 4	Factor de forma reducido para instalación discreta en registros eléctricos
Característica 5	Compatibilidad multi-terminal para estandarización de plataforma
Característica 6	Reducción mínima de alcance en entornos interiores con obstáculos