



Módulo de Extensión IP / Pantalla LCD 4.3" / 272 x 480 píxeles / 40 Contactos por Módulo / Hasta 160 Líneas en Cascada / BLF y Conferencia

SKU: GBX-20 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$2,995.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El GBX20 es un módulo de extensión diseñado para entornos de telefonía IP de alta demanda, que amplía las capacidades operativas de terminales de grado profesional. Integra una pantalla LCD TFT a color de 4.3 pulgadas con resolución de 272 x 480 píxeles, permitiendo la visualización y gestión de hasta 40 contactos por unidad distribuidos en dos páginas navegables. Su arquitectura modular permite conectar hasta cuatro módulos en cascada, alcanzando un máximo de 160 líneas de extensión. El dispositivo incorpora funcionalidades avanzadas de manejo de llamadas incluyendo indicación de estado de línea (BLF), estacionamiento y recuperación de llamadas, marcado rápido, indicación de presencia, intercomunicación, conferencia de voz, transferencia y desvío. La interfaz gráfica local se administra directamente desde el teléfono base, garantizando una experiencia de usuario unificada sin requerir configuraciones independientes por módulo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD TFT a color de 4.3 pulgadas, resolución 272 x 480 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de 20 líneas por página, 2 páginas por módulo (40 contactos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Escalabilidad hasta 4 módulos en serie para 160 líneas totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones BLF, presencia, estacionamiento, intercomunicación, conferencia, transferencia y desvío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz gráfica animada gestionada desde el teléfono base<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con teléfonos IP GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670 y videoteléfonos GXV3350, GXV3450</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Líneas por página: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Páginas por módulo: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contactos por módulo: 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Máximo módulos en cascada: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Líneas totales máximas: 160</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: LCD TFT a color 4.3"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 272 x 480 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño modular escalable en serie</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulo de extensión GBX20</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 20 a 160 líneas con hasta 4 módulos en serie
Característica 2	Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas con interfaz gráfica local
Característica 3	40 contactos por módulo distribuidos en 2 páginas navegables
Característica 4	Control visual de BLF, presencia y estacionamiento de llamadas
Característica 5	Compatibilidad con videoteléfonos GXV3350/GXV3450 y teléfonos operador GRP
Característica 6	Intercomunicación, conferencia y transferencia desde módulo extendido