



Módulo de Grabación de Voz y Sirena / 4 Canales / 8 Minutos de Grabación / Amplificador 120 dB / Salida 30 W

SKU: ELK120 Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$2,423.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de grabación de voz y sirena diseñado para integración en sistemas de automatización, seguridad y control de acceso. Permite almacenar hasta cuatro mensajes de voz independientes o combinar dos canales de voz con dos tonos de sirena, con una capacidad total de grabación de ocho minutos en memoria no volátil. Cada canal dispone de disparo configurable por voltaje positivo o negativo, facilitando su interoperabilidad con paneles de control, sensores y dispositivos de automatización. Incorpora micrófono integrado para grabación local sin necesidad de periféricos adicionales, amplificador de audio de 120 dB con control de volumen independiente y salida de bocina de 30 W compatible con impedancias de 4 a 8 ohms. Su diseño de bajo consumo de corriente y alimentación de 12 VCD lo hacen apto para instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren notificaciones auditivas personalizadas.

Características Generales

- 4 canales configurables: 4 mensajes de voz, o 2 mensajes de voz + 2 tonos de sirena
- Tiempo máximo de grabación: 8 minutos
- Memoria no volátil para retención de mensajes sin alimentación
- Disparo de voltaje positivo o negativo, configurable por canal
- Canales de voz con disparo momentáneo
- Micrófono integrado para grabación directa
- Amplificador de audio: 120 dB
- Volumen de bocina ajustable
- Salida de bocina: 4-8 ohms, 30 W
- Alimentación: 12 VCD
- Bajo consumo de corriente

Desempeño de Audio

Grabación total: 8 minutos

Memoria: No volátil

Amplificador: 120 dB

Control de volumen: Ajustable

Eléctricas y Disparo

Alimentación: 12 VCD

Consumo: Baja corriente

Tipo de disparo: Positivo/negativo configurable

Disparo voz: Momentáneo

Contenido del Paquete

Módulo de grabación de voz y sirena

Micrófono integrado (incorporado en el módulo)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil para retención de grabaciones sin energía
Característica 2	Disparo configurable por voltaje positivo o negativo
Característica 3	Micrófono integrado para grabación directa sin equipo externo
Característica 4	Amplificador de 120 dB con control de volumen ajustable
Característica 5	Salida de bocina 4-8 ohms con potencia de 30 W
Característica 6	Bajo consumo de corriente para operación continua eficiente