



Módulo de Inserción / 2 Puertos Inclinados / Ventana de Identificación / 1.56' x 1.34'

SKU: CHS2SIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$69.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de inserción con 2 salidas inclinadas y ventana de identificación, diseñado para instalaciones profesionales que requieren organización eficiente de conectividad. Su construcción en ABS proporciona durabilidad superior en entornos de alta demanda. La orientación inclinada de los puertos facilita el acceso y reduce el estrés en los cables, controlando el radio de curvatura para preservar la integridad de la señal. Incluye ventana transparente para etiquetado adhesivo que permite una identificación inmediata de los servicios conectados. Compatible con la amplia gama de módulos mini-com® para cobre, fibra óptica y audio/video, permitiendo escalabilidad futura del sistema.

Características Principales

- Material ABS duradero y resistente al desgaste
- 2 puertos con salida inclinada para acceso ergonómico
- Ventana integrada para etiqueta adhesiva de identificación
- Montaje a presión sin necesidad de herramientas especializadas
- Cumplimiento con normativa RoHS para instalaciones sostenibles
- Color blanco mate para integración estética en infraestructuras

Especificaciones Técnicas

Orientación	Salida inclinada
Tipo de Módulo	mini-com®
Material	ABS
Color	Blanco mate (IW)
Salida inclinada	1.56' (39.62 mm)
Número de Puertos	2
Método de Montaje	A presión
Ancho Total	1.56' (39.62 mm)
Altura Total	1.34' (34.04 mm)
Profundidad Total	0.76' (19.3 mm)
Identificación	Etiqueta adhesiva
Cumple con RoHS	Sí

Aplicaciones y Compatibilidad

- Diseño flexible para conexiones en cajas sencillas o dobles
- Ideal para instalaciones que requieren control de radio de curvatura
- Permite crecimiento futuro con insertos vacíos adicionales
- Compatibilidad completa con módulos mini-com® para cobre, fibra y audio/video
- Acepta todos los módulos mini-com® y adaptadores para tableros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS duradero y resistente
Característica 2	Salida inclinada para fácil acceso
Característica 3	Ventana para identificación clara
Característica 4	Montaje a presión sin herramientas
Característica 5	Compatible con módulos mini-com®
Característica 6	Diseño flexible para cajas sencillas o dobles