



Módulo de Interconexión TIP/RING / Compatible Honeywell Vista y DSC / Programación Remota COMPASS DLS DL900 / 12 VCC / 65 x 17 x 34 mm

SKU: MN01-RNGR

Marca: M2M SERVICES

Categoría: Comunicadores

\$1,344.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Módulo de Interconexión TIP/RING permite la carga y descarga remota de programación en paneles de alarma a través de la interfaz telefónica estándar TIP/RING. Es compatible de forma nativa con las familias de paneles Honeywell Vista y DSC, eliminando la necesidad de múltiples dispositivos específicos por marca. Su diseño ultracompacto facilita la integración en gabinetes con espacio limitado, mientras que su alimentación de 12 VCC garantiza un consumo energético reducido. El módulo soporta herramientas de programación remota COMPASS, DLS y DL900, permitiendo a los administradores de sistemas y responsables de seguridad realizar configuraciones, actualizaciones y diagnósticos sin desplazarse al sitio físico. Opera de manera estable en un rango de temperatura de -20 a +55 °C, asegurando continuidad en entornos controlados y semioexteriores.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: TIP/RINGFunción: Carga y descarga remota de programaciónSoftware de programación remota: COMPASS, DLS, DL900Rango de temperatura operativa: -20 a +55 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCCConsumo: Bajo consumoDimensiones: 65 x 17 x 34 mmPeso: 40 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Honeywell Vista: VISTA48, VISTA20, VISTA21IPDSC: PC585, PC1832, PC9155, PC1555, PC1864, SCW9057, PC1616, PC5010, HS2032</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación remota de paneles Honeywell VISTA y DSC vía software M2M
Característica 2	Conexión TIP/RING directa para carga y descarga sin intervención local
Característica 3	Compatibilidad con 12 modelos de paneles VISTA y DSC
Característica 4	Operación estable en rangos extremos de temperatura industrial
Característica 5	Alimentación 12 VCC para integración directa con sistemas de alarma
Característica 6	Dimensiones ultracompactas para instalación en gabinetes reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:22