



Módulo de Laminación / Single Side / 15,000 Tarjetas / AES-256 / USB 2.0 y Ethernet / HID Prox y 13.56 MHz

SKU: 053723 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$47,408.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de laminación single side diseñado para integrarse con las impresoras de retransferencia DTC4500e y 1500. Permite la aplicación de capas protectoras en un solo lado de la tarjeta con una capacidad operativa de hasta 15,000 laminaciones. Incorpora funciones de seguridad avanzadas incluyendo cifrado AES-256 para protección de datos, sobrelaminado con marca de agua personalizable y protección por contraseña. La interfaz dual USB 2.0 y Ethernet facilita su incorporación en entornos de impresión centralizados o distribuidos. Incluye opciones de codificación con lector HID Prox de 125 kHz y codificador de 13.56 MHz para aplicaciones de control de acceso e identificación segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: impresoras DTC4500e y 1500Tipo de laminación: un lado (single side)Capacidad: hasta 15,000 laminacionesCifrado de datos: AES-256 bitsMarca de agua: transparente personalizableProtección por contraseña habilitadaInterfaz: USB 2.0 y Ethernet integradaOpciones de codificación: lector 125 kHz (HID Prox) y codificador 13.56 MHzFabricación bajo pedido especialCalidad de acabados profesionales con alta durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cifrado de datos: AES-256 bitsProtección: contraseña habilitadaSobrelaminado: marca de agua personalizableInterfaz: USB 2.0Conectividad: Ethernet integradaLector: 125 kHz (HID Prox)Codificador: 13.56 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Comerciales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Producto fabricado bajo pedido especialCalidad de acabados profesionalesDiseñado para alta durabilidadFunciones de seguridad integradasProtección mediante mezcla de resina</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de datos con cifrado AES-256 bits integrado
Característica 2	Sobrelaminado con marca de agua personalizable para autenticación
Característica 3	Capacidad de 15,000 laminaciones por un lado sin interrupción
Característica 4	Codificación dual: lector HID Prox 125 kHz y codificador 13.56 MHz
Característica 5	Interfaz USB 2.0 y Ethernet para integración flexible en red
Característica 6	Fabricación bajo pedido con acabados profesionales de alta durabilidad