



Módulo de Memoria DDR4 ECC / 8 GB / 2666 MHz / Unbuffered DIMM / Corrección de Errores / Servidores NAS

SKU: D4EC-2666-8G Marca: SYNOLOGY Categoría: Memorias RAM

\$24,611.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de memoria DDR4 ECC Unbuffered DIMM diseñado para entornos de servidor NAS que requieren máxima fiabilidad. La tecnología de corrección de errores (ECC) detecta y corrige fallos de bit de manera automática, protegiendo la integridad de datos en operaciones críticas. Su arquitectura unbuffered minimiza la latencia de acceso, resultando ideal para cargas de trabajo de virtualización, bases de datos y servicios concurrentes. La capacidad de 8 GB y frecuencia de 2666 MHz permiten expandir la memoria del sistema con throughput sostenido, manteniendo estabilidad térmica en equipos operativos 24/7. Compatible con múltiples generaciones de servidores Synology, facilitando estandarización del parque de hardware.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología DDR4 ECC Unbuffered DIMM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 8 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corrección de errores en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad: 2666 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arquitectura unbuffered para baja latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corrección de errores en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arquitectura unbuffered para baja latencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimizado para servidores NAS Synology específicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: DDR4 ECC Unbuffered DIMM
Capacidad: 8 GB
Frecuencia: 2666 MHz
Corrección de errores: ECC integrado
Arquitectura: Unbuffered (UDIMM)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Series SA: SA3400D, SA3200D
Series UC: UC3400, UC3200
Series 21: RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+
Series 19: RS1619xs+
Series 18: RS3618xs</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Módulo de memoria DDR4 ECC 8 GB 2666 MHz</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corrección de errores ECC para integridad de datos críticos
Característica 2	Arquitectura unbuffered para latencia reducida en operaciones
Característica 3	Optimizado para compatibilidad con series SA, UC, 21, 19 y 18
Característica 4	Expansión de 8 GB para cargas de trabajo virtualizadas y multitarea
Característica 5	Frecuencia 2666 MHz para throughput sostenido en entornos NAS
Característica 6	Diseño validado para estabilidad térmica en servidores 24/7