



Módulo de Memoria DDR4 SODIMM / 4 GB / 2666 MHz / Non-ECC Unbuffered / Expansión NAS

SKU: D4N501-4G Marca: SYNOLOGY Categoría: Memorias RAM

\$8,311.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de memoria DDR4 SODIMM de 4 GB diseñado para integración en dispositivos NAS que requieren expansión de capacidad RAM. Opera a 2666 MHz con arquitectura Non-ECC unbuffered, proporcionando estabilidad en entornos de almacenamiento de datos continuos. La tecnología SODIMM permite instalación en factor de forma compacto, optimizado para equipos con espacio restringido. Este módulo está validado para compatibilidad con múltiples generaciones de sistemas NAS, facilitando la ampliación de memoria sin modificaciones de hardware adicionales. Su diseño térmico soporta cargas de trabajo prolongadas características de infraestructuras de almacenamiento en red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'>Tipo de memoria:DDR4 SODIMM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'>Capacidad:4 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'>Velocidad:2666 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'>Tecnología:Non-ECC unbuffered<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'>Factor de forma:SODIMM<li style='padding: 8px 0; display: flex;'>Compatibilidad:Múltiples modelos NAS Synology</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 2666 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: DDR4<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de buffer: Unbuffered</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: SODIMM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 4 GB<li style='padding: 6px 0;'>Corrección de errores: Non-ECC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de memoria DDR4 SODIMM 4 GB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ampliación de RAM para mejorar rendimiento de NAS
Característica 2	Frecuencia 2666 MHz para transferencias de datos fluidas
Característica 3	Tecnología Non-ECC unbuffered para estabilidad operativa
Característica 4	Diseño validado para compatibilidad con múltiples modelos NAS
Característica 5	Instalación directa en ranura SODIMM sin configuración adicional
Característica 6	Optimización térmica para funcionamiento continuo 24/7