



Módulo de Pared con Sensor de Temperatura / Termistor NTC 20 kΩ / Rango 7°C a 37°C (45°F a 99°F) / Montaje en Caja 2x4 pulgadas o 60 mm

SKU: TR21/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Temperatura

\$763.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de pared con sensor de temperatura ambiente diseñado para integrarse con controladores HVAC de Honeywell. Utiliza un sensor termistor NTC de 20 kΩ no linealizado que proporciona lecturas confiables dentro de un rango de operación de 7°C a 37°C (45°F a 99°F). El TR21 se conecta mediante cableado directo de dos hilos a la subbase interna del módulo, eliminando la necesidad de un bus de comunicación. Es compatible con una amplia gama de controladores Excel, Excel 10, Spyder y ComfortPoint. Su diseño básico lo hace ideal para instalaciones donde únicamente se requiere monitoreo de temperatura ambiente sin funciones de ajuste o anulación. Se monta en cajas de empalmes estándar de 2x4 pulgadas o en cajas de 60 mm, facilitando su integración en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de temperatura ambiente tipo termistor NTC de 20 kΩ no linealizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación de 45°F a 99°F (7°C a 37°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado directo de dos hilos a la subbase interna del módulo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Honeywell Excel 800, 600, 500, 100 y 80<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controladores unitarios Spyder PUL y PVL y ComfortPoint CP-UL/CP-VL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en caja de empalmes estándar de 2x4 pulgadas o caja de 60 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: Termistor NTC 20 kΩ no linealizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de medición: Temperatura ambiente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango: 45°F a 99°F (7°C a 37°C)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Cableado directo de dos hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Caja de empalmes 2x4 pulgadas o 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación: Sin bus de comunicación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excel 800, 600, 500, 100, 80<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excel 10: W7750, W7751A, W7752, W7753<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Spyder PUL / PVL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ComfortPoint CP-UL / CP-VL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con controladores Excel 800, 600, 500, 100, 80 y Excel 10
Característica 2	Funciona con controladores Spyder PUL/PVL y ComfortPoint CP-UL/CP-VL
Característica 3	Cableado directo de dos hilos sin bus de comunicación
Característica 4	Sensor termistor NTC 20 k? para lectura precisa de temperatura ambiente
Característica 5	Instalación en caja de empalmes estándar de 2x4 pulgadas o 60 mm
Característica 6	Diseño básico ideal para aplicaciones HVAC que solo requieren sensor

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:38