



Módulo de Pared para Pulsador Cableado / IPX5 / 44x44x44 mm / 1.73x1.73x1.73 in / 3 Polos / 12 AWG

SKU: NX0080/J1 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$740.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este módulo de pared está diseñado para integrar pulsadores de cama cableados en sistemas de llamada de paciente, ofreciendo una interfaz robusta y confiable para entornos hospitalarios y de cuidados. Incorpora borna específica para el control del LED indicador del pulsador, permitiendo una retroalimentación visual clara del estado del dispositivo. El conector mini jack garantiza una conexión eléctrica estable que minimiza riesgos de fallos por contactos sueltos. Como medida de seguridad crítica, el sistema genera automáticamente una alarma si el módulo se desconecta de la pared, asegurando la continuidad operativa y la protección del paciente en todo momento.

Características principales

- Borna dedicada para control del LED del pulsador
- Conector mini jack para conexión segura y estable
- Genera alarma ante desconexión del módulo de pared
- Compatible con pulsadores NX0871, NX0881, NX0883 y NX0884
- Requiere marco embellecedor NX9003 para instalación final
- Índice de protección IPX5 contra proyección de agua
- Dimensiones compactas: 44 x 44 x 44 mm (1.73 x 1.73 x 1.73 in)
- Cableado de tres polos (LED+/GND/NC), máximo 12 AWG

Especificaciones técnicas

Función

Módulo de pared para pulsador cableado

Compatibilidad

NX0871, NX0881, NX0883, NX0884

Control LED

Control LED

Borna dedicada para LED del pulsador

Borna dedicada para LED del pulsador

Conexión

Conector mini jack

Control LED

Control LED

Cableado

3 polos (LED+/GND/NC), máx. 12 AWG

Protección

IPX5

Dimensiones

44 x 44 x 44 mm / 1.73 x 1.73 x 1.73 in

Accesorio requerido

Marco embellecedor NX9003

Nota importante

Este producto requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico. Asegúrese de contar con el personal debidamente capacitado para la implementación en sistemas de llamada de paciente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Borna dedicada para control de LED del pulsador
Característica 2	Conector mini jack para conexión segura y estable
Característica 3	Genera alarma ante desconexión del módulo de pared
Característica 4	Compatible con pulsadores NX0871, NX0881, NX0883 y NX0884
Característica 5	Protección IPX5 contra proyección de agua
Característica 6	Dimensiones ultracompactas para instalación discreta