



Módulo de Pared para Pulsadores de Cama / Conector Magnético / 45x45 mm / ABS Antimicrobiano / Poka Yoke

SKU: NX0080/MG Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,886.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de pared NX0080/MG es un dispositivo de interfaz diseñado para la integración de pulsadores de cama en sistemas de control de habitaciones hospitalarias y entornos de atención médica. Incorpora un conector magnético que establece conexiones eléctricas de forma rápida y segura, minimizando el riesgo de desconexiones accidentales durante la operación cotidiana. El diseño Poka Yoke garantiza que el conector solo pueda posicionarse en la orientación correcta, eliminando errores de instalación y mantenimiento. La cubierta frontal está fabricada en ABS con propiedades antimicrobianas, contribuyendo al control de infecciones en espacios clínicos. Su formato compacto de 45x45 mm permite la instalación en cajas de empotrar estándar, facilitando la integración en infraestructuras existentes sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo de pared 45x45 mm para caja estándar de empotrar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS antimicrobiano en cubierta frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector magnético para conexión rápida y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura robusta resistente a tirones durante uso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con modelos NX0889/MG, NX0883/MG, NX0884/MG y NX0885/MG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Magnética<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de alineación: Poka Yoke<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: Robusta frente a tirones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 45 x 45 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material cubierta frontal: ABS antimicrobiano<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad de caja: Estándar 45x45 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de pared NX0080/MG con conector magnético integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión magnética rápida y segura contra desconexiones accidentales
Característica 2	Diseño Poka Yoke que elimina errores de posicionamiento del conector
Característica 3	ABS antimicrobiano en cubierta frontal para entornos sanitarios críticos
Característica 4	Robustez estructural que resiste tirones frecuentes en uso hospitalario
Característica 5	Formato 45x45 mm compatible con cajas de empotrar estándar
Característica 6	Interoperabilidad con serie NX088x/MG de pulsadores de cama