



Módulo de Pared para Tirador de Baño / LED Rojo Omnidireccional / Contacto NC Supervisado / IP67 / 12 VCC / <2 mA

SKU: NX0067 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,853.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Módulo de pared diseñado para la instalación de tiradores de baño en entornos sociosanitarios y hospitalarios. Integra un indicador LED rojo de visibilidad omnidireccional para identificación inmediata del estado de alarma. Incorpora contacto normalmente cerrado supervisado que detecta roturas o cortes en el cableado de forma instantánea. Su mecanismo permite accionamiento multidireccional para activación rápida desde cualquier posición. Ofrece protección IP67 contra la penetración de polvo y agua, con alimentación estándar de 12 VCC y consumo inferior a 2 mA.</p></div><div style='margin-bottom:30px;'><h3 style='font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;margin-bottom:10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left:20px;margin:0;color:inherit;opacity:0.8;'><li style='margin-bottom:5px;'>LED rojo omnidireccional visible desde cualquier ángulo<li style='margin-bottom:5px;'>Contacto NC supervisado que detecta rotura de cable al instante<li style='margin-bottom:5px;'>Accionamiento multidireccional para activación inmediata<li style='margin-bottom:5px;'>Consumo menor a 2 mA con alimentación 12 VCC<li style='margin-bottom:5px;'>Formato cubo compacto de 44 x 44 x 44 mm<li style='margin-bottom:5px;'>Protección IP67Compatible con NX0019/B, NX0015 y NX1021</div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1 1 250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;color:inherit;opacity:0.8;'><li style='margin-bottom:5px;'>LED rojo omnidireccional, visible desde cualquier ángulo<li style='margin-bottom:5px;'>Contacto NC supervisado para detección de rotura de cable<li style='margin-bottom:5px;'>Accionamiento multidireccional para activación inmediataCompatibilidad con tiradores NX0019/B, NX0015 y NX1021</div><div style='flex:1 1 250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;color:inherit;opacity:0.8;'><li style='margin-bottom:5px;'>Protección IP67<li style='margin-bottom:5px;'>Dimensiones: 44 x 44 x 44 mm<li style='margin-bottom:5px;'>Alimentación: 12 VCCConsumo: menor a 2 mA</div></div><div style='flex:1 1 250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;color:inherit;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;color:inherit;opacity:0.8;'>Módulo de pared NX0067</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección instantánea de rotura de cable por contacto NC supervisado
Característica 2	Activación multidireccional para respuesta inmediata en emergencias
Característica 3	LED rojo visible desde cualquier ángulo sin puntos ciegos
Característica 4	Consumo menor a 2 mA para eficiencia energética continua
Característica 5	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras en entornos sanitarios
Característica 6	Formato cubo compacto de 44 x 44 x 44 mm para instalación discreta