



Módulo de Pared para Tirador de Baño / LED Indicador Rojo / Contacto NC Supervisado / IP54 / 12 VCC / 44 mm

SKU: NX0062    Marca: IBERNEX    Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,938.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de pared diseñado para integrarse con tiradores de baño hospitalarios, proporcionando señalización visual inmediata mediante LED rojo omnidireccional y supervisión continua del circuito mediante contacto NC. Su diseño compacto de 44 mm permite la instalación en espacios reducidos de entornos sociosanitarios, mientras que la detección de rotura de cable garantiza la integridad del sistema antes de que se produzca una emergencia. El accionamiento multidireccional facilita la activación por parte del paciente sin importar el ángulo de tracción, y el bajo consumo menor a 2 mA en 12 VCC optimiza la eficiencia energética de la instalación. La conexión mediante 2 pares UTP estándar simplifica el cableado y reduce el tiempo de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Contacto NC supervisado con detección instantánea de rotura de cable</li><li>LED rojo omnidireccional visible desde cualquier ángulo</li><li>Accionamiento multidireccional para activación inmediata</li><li>Consumo menor a 2 mA con alimentación 12 VCC</li><li>Protección IP54 en formato compacto de 44 mm</li><li>Conexión simplificada con 2 pares UTP estándar</li><li>Compatible con modelos NX0019/B, NX0015 y NX1021</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li>Contacto: NC supervisado</li><li>Detección: Rotura de cable al instante</li><li>Indicador: LED rojo omnidireccional</li><li>Señalización: Fija hasta cancelación de alarma</li><li>Accionamiento: Multidireccional</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li>Alimentación: 12 VCC</li><li>Consumo: Menor a 2 mA</li><li>Protección: IP54</li><li>Dimensiones: 44 mm (formato compacto)</li><li>Cableado: 2 pares UTP estándar</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li>Módulo de pared NX0062</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección instantánea de rotura de cable por contacto NC supervisado            |
| Característica 2 | LED rojo omnidireccional visible desde cualquier ángulo del pasillo             |
| Característica 3 | Accionamiento multidireccional para activación inmediata del paciente           |
| Característica 4 | Consumo menor a 2 mA para operación eficiente en 12 VCC                         |
| Característica 5 | Protección IP54 en formato compacto de 44 mm para espacios reducidos            |
| Característica 6 | Conexión simplificada con 2 pares UTP estándar reduciendo tiempo de instalación |