



Módulo de Relevador Direccional / 2 Contactos Secos Form-C / Protocolo FlashScan / Direccionamiento 01-159 / Alimentado por Lazo SLC

SKU: FRM-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,869.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de relevador direccional FRM1 está diseñado para integrarse en paneles de detección de incendio inteligentes con protocolo FlashScan. Proporciona dos contactos secos Form-C que conmutan de forma conjunta para activar dispositivos auxiliares como ventiladores, dampers de aire, retenedores de puertas o el apagado de manejadoras de aire (AHU). La activación se programa directamente desde el panel de control sobre la base de una zona o área de cobertura específica. El circuito interno y el relevador se alimentan directamente desde el lazo SLC, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Incluye LED bicolor que parpadea en verde durante las comunicaciones y se ilumina en rojo fijo al activarse, facilitando el diagnóstico local. Ofrece alta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI) para operación confiable en entornos con alta interferencia electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos contactos secos Form-C que conmutan conjuntamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de ventiladores, dampers, retenedores de puertas y AHU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación programable por zona o área desde el panel de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación directa por lazo SLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Direccionamiento decimal rotativo: 01-159 (FlashScan) / 01-99 (CLIP)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: FlashScan<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: 2 secos Form-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutación: Conjunta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad: Alta (EMF/RFI)<li style='padding: 6px 0;'>Direccionamiento: 01-159 (FlashScan), 01-99 (CLIP)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Lazo SLC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito interno: Alimentado por lazo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador: LED bicolor<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de contactos: Secos Form-C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de relevador direccional FRM1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de dispositivos auxiliares por zona o área
Característica 2	Contactos Form-C simultáneos para ventiladores, dampers y retenedores
Característica 3	Alimentación directa desde el lazo SLC sin cableado adicional
Característica 4	Indicación visual bicolor: comunicación verde y activación roja
Característica 5	Inmunidad superior a interferencias EMF/RFI en entornos industriales
Característica 6	Direccionamiento decimal rotativo compatible FlashScan y CLIP