



Módulo de Relevador Direccional de 1 Salida Forma C / Zona Auxiliar Supervisada / Bucle V-Plex / 2A a 28 VCA/VCC

SKU: 41015N Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,846.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de relevador direccional de una salida está diseñado para integrarse en sistemas de alarmas compatibles con el bucle de sondeo V-Plex, permitiendo la expansión controlada de funciones de salida y entrada en instalaciones de seguridad. Este dispositivo proporciona un contacto de relevador forma C con capacidad de 2A a 28 VCA/VCC, supervisando simultáneamente la posición del relevador para garantizar el estado operativo. Incorpora una zona auxiliar de entrada clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 kΩ, facilitando la conexión de dispositivos periféricos con supervisión continua. La alimentación y comunicación se realizan exclusivamente a través del bucle direccional V-Plex, eliminando la necesidad de cableado adicional de energía y reduciendo la complejidad de la instalación. Su electrónica está protegida dentro de un gabinete plástico compacto equipado con tapa antifalsificación, ofreciendo resistencia contra manipulaciones no autorizadas. Es apto para aplicaciones residenciales y comerciales de robo e incendio, contando con certificaciones UL985, UL1023, UL609 y UL864 que respaldan su cumplimiento con estándares de seguridad.

Características Generales

- Contactos de relevador forma C de 2A a 28 VCA/VCC con supervisión de posición
- Una zona auxiliar de entrada clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 kΩ
- Alimentación y comunicación mediante bucle direccional V-Plex (polling loop)
- Electrónica alojada en gabinete plástico compacto con tapa antifalsificación
- Voltaje del bucle direccional de 8 a 14 VCC, consumo de 7 mA continuo
- Apto para instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio
- Listado UL985, UL1023, UL609 y UL864

Desempeño

- Relevador: contactos forma C, 2A a 28 VCA/VCC
- Supervisión de posición del relevador
- Zona auxiliar: entrada clase B/estilo B
- Resistencia de fin de línea: 10 kΩ
- Voltaje de bucle: 8 a 14 VCC
- Consumo: 7 mA continuo

Físicas y Eléctricas

- Gabinete plástico compacto
- Tapa antifalsificación
- Alimentación por bucle V-Plex

Certificaciones y Aplicaciones

- Listado UL609
- Listado UL864
- Apto para robo e incendio residencial y comercial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos de relevador Forma C de 2A a 28 Vca/Vcc, con supervisión de posición
Característica 2	Una zona auxiliar de entrada Clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 k?
Característica 3	Se alimenta y comunica con el panel mediante el bucle direccional V-Plex (polling loop)
Característica 4	Electrónica alojada en gabinete plástico compacto con tapa antifalsificación
Característica 5	Voltaje del bucle direccional de 8 a 14 Vcc, consumo de 7 mA continuo
Característica 6	Apto para instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio
Característica 7	Listado UL985, UL1023, UL609 y UL864