



Módulo de Relevador Doble / 2 Relevadores Independientes / 2A a 30 VDC / Lazo SLC Clase A o B / Hasta 128 Dispositivos / LED Bicolor

SKU: R2M-L Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,467.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de relevador doble está diseñado para proporcionar respuesta flexible y rápida en condiciones de emergencia dentro de sistemas de detección y alarma contra incendios. Permite el control independiente de dos contactos de formulario C, facilitando aplicaciones con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Es compatible con operaciones de control de ventiladores, recuperación de ascensores, cierre de puertas y notificación auxiliar. Su integración en lazos SLC clase A o B garantiza continuidad operativa incluso ante fallos de cableado. El LED bicolor proporciona indicación visual inmediata del estado del módulo, simplificando el diagnóstico en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dos relevadores independientes configurables por dirección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contactos Form C: 2.0 A a 30 VCC / 0.5 A a 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta hasta 128 dispositivos por bucle SLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación en lazos SLC clase A o clase B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cableado soporta hasta calibre 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED bicolor para indicación de estado del módulo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación UL 864 para seguridad y confiabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevadores: 2 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: Form C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 2.0 A a 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad alterna: 0.5 A a 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos por bucle: hasta 128<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de lazo: SLC clase A o B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación: LED bicolor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de cableado máximo: 14 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL 864</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de relevador doble R2ML</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de dos contactos Form C para aplicaciones diversas
Característica 2	Compatible con operación de ventiladores, ascensores y cerraduras
Característica 3	Soporta cableado hasta calibre 14 AWG para instalación robusta
Característica 4	Indicación visual bicolor para monitoreo de estado en campo
Característica 5	Expansión de hasta 128 módulos por bucle SLC sin degradación
Característica 6	Certificación UL 864 para cumplimiento en sistemas de seguridad