



Módulo de Relevador Doble / 2A @ 30VDC / 0.5A @ 120VAC / Aislador Integrado / 128 Dispositivos por Bucle SLC / LED Bicolor Programable

SKU: R2ML-1 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,634.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de relevador dual con aislador integrado, diseñado para proporcionar respuesta flexible y rápida en condiciones de emergencia. Permite el control independiente de dos contactos Form C, configurables por dirección para aplicaciones de contactos normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC). Compatible con operación de ventiladores, recuperación de ascensores, cierre de puertas y notificación auxiliar. Soporta hasta 128 dispositivos por bucle SLC e incorpora LED bicolor programable con indicación de cortocircuito.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de relevador dual con aislador incorporado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control independiente de dos contactos Form C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 128 dispositivos por bucle SLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos R2ML: 2A @ 30VDC / 0.5A @ 120VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor programable, parpadeo rojo o verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicación de cortocircuito con LED amarillo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración independiente por dirección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: operación de ventilador, recuperación de ascensor, cierre de puerta, notificación auxiliar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de contactos: 2A @ 30VDC / 0.5A @ 120VAC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de contactos: Dos contactos Form C (NO/NC)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de bucle SLC: Hasta 128 dispositivos<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador: Integrado en el módulo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores y Configuración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor: Programable, parpadeo rojo o verde<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED amarillo: Indicación de cortocircuito<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control: Independiente de dos contactos<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: Independiente por dirección para cada contacto<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones Típicas:</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de ventiladores<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recuperación de ascensores<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre de puertas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Notificación auxiliar<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos normalmente abiertos y cerrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de dos contactos Form C para aplicaciones NO/NC
Característica 2	Operación de ventiladores, ascensores, puertas y notificación auxiliar
Característica 3	Aislador integrado para protección de bucle SLC contra fallos
Característica 4	LED bicolor programable con indicación roja, verde y amarillo de cortocircuito
Característica 5	Compatibilidad con hasta 128 dispositivos por lazo de señal SLC
Característica 6	Configuración independiente por dirección de cada contacto de relevador