



Módulo de Relé Inalámbrico / 2 Relés SPDT / 2A a 28 VCA/VCD / Compatible con Paneles LYNX

SKU: 5800-RL    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$2,494.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de relé inalámbrico de la serie 5800 permite activar sirenas remotas cableadas e indicadores de estado a partir de señales inalámbricas provenientes del panel de control. Integra dos relés SPDT independientes con capacidad de 2 A a 28 VCA/VCD, configurables como normalmente abiertos o cerrados según los requerimientos de la instalación. El relé A responde a condiciones de alarma de robo o incendio, mientras que el relé B refleja el estado de armado total, parcial o desarmado del sistema. Además, puede programarse como zona para reportar condiciones de tamper y supervisión al panel. Es compatible con paneles LYNX Plus (software 9.0 o superior) y LYNX Touch, ofreciendo una solución versátil para entornos residenciales y comerciales que requieren expansión de salidas físicas sin cableado directo al controlador principal.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Dos relés SPDT de 2 A a 28 VCA/VCD</li><li>Configurables como normalmente abierto o cerrado</li><li>Relé A: activación de sirenas ante alarma de robo (fijo) o incendio (pulso temporal)</li><li>Relé B: indicador de estado de armado total, parcial o desarmado</li><li>Reporte de tamper y supervisión al panel cuando se programa como zona</li><li>Alimentación: 12 VCD a 100 mA o 9 VCA a 15 VA</li><li>Dimensiones: 70 x 125 x 27 mm</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tensión de alimentación: 12 VCD (100 mA) o 9 VCA (15 VA)</li><li>Capacidad de contactos: 2 A a 28 VCA/VCD</li><li>Tipo de relés: SPDT (un polo, doble tiro)</li><li>Dimensiones: 70 x 125 x 27 mm</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Módulo de relé inalámbrico 5800RL</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Dos relés SPDT de 2 A a 28 VCA/VCD, configurables como normalmente abierto o cerrado |
| Característica 2 | Relevador A activa sirenas ante alarma de robo (fijo) o incendio (pulso temporal)    |
| Característica 3 | Relevador B indica el estado de armado total, parcial o desarmado del sistema        |
| Característica 4 | Puede enviar señales de tamper y supervisión al panel si se programa como zona       |
| Característica 5 | Alimentación de 12 VCD a 100 mA o 9 VCA a 15 VA                                      |
| Característica 6 | Dimensiones compactas de 70 x 125 x 27 mm                                            |
| Característica 7 | Compatible con paneles LYNX Plus (software 9.0 o superior) y LYNX Touch              |