



Módulo de Relevador Inalámbrico / Softswitch 16 A / 120/277 V / Clear Connect RF / 10 Controles Pico / 10 Sensores de Ocupación / Memoria ante Fallas

SKU: RMJS16RDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$3,325.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de relevador inalámbrico con Softswitch es un dispositivo de radiofrecuencia diseñado para el control de cargas de iluminación de propósito general mediante señales de controles remotos Pico y sensores de ocupación y luz natural. Opera con tecnología Clear Connect RF para comunicación confiable y se monta al exterior de una caja de registro estándar a través de un knockout. Incorpora Softswitch patentado que elimina el arqueo de contactos, extendiendo la vida útil del relevador hasta 1 millón de ciclos. Es compatible con el hub Vive, permitiendo programación por navegador web, configuración de horarios y monitoreo del sistema. No requiere carga mínima y su consumo en espera es menor a 1 W, optimizando la eficiencia energética de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conmuta cargas de propósito general: incandescente, MLV, ELV, resistivas, inductivas y fluorescentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Softswitch patentado elimina arqueo de contactos y extiende vida útil a 1 millón de ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con hub Vive para programación por navegador web, horarios y monitoreo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje al exterior de caja de registro estándar mediante knockout<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria ante fallas de energía: la carga regresa a su estado previo al restablecerse la alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin requisito de carga mínima y consumo en espera menor a 1 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación mediante tecnología Clear Connect RF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 16 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120/277 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de carga: incandescente, MLV, ELV, resistivas, inductivas, fluorescentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin requisito de carga mínima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en espera: menor a 1 W<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil del relevador: 1 millón de ciclos (con Softswitch)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Clear Connect RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controles Pico soportados: hasta 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensores de ocupación/vacancia: hasta 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensores de luz natural: 1<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con hub Vive</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: exterior de caja de registro estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: mediante knockout<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria ante fallas de energía<li style='padding: 6px 0;'>Restauración automática al estado previo tras restablecimiento de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta cargas de propósito general: incandescente, MLV, ELV, resistivas, inductivas y fluorescentes
Característica 2	Softswitch patentado elimina el arqueo de contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos
Característica 3	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural
Característica 4	Compatible con el hub Vive para programación por navegador web, horarios y monitoreo
Característica 5	Se monta al exterior de una caja de registro estándar a través de un knockout
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: la carga regresa a su estado previo al restablecerse la alimentación
Característica 7	Sin requisito de carga mínima y consumo en espera menor a 1 W