



Módulo de Relevador Inalámbrico / 20 A / 120/277 V~ / Contacto Seco para HVAC / Clear Connect RF / Compatible con Pico y Vive Hub

SKU: RMJS20RCC01DV8 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$4,248.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de relevador inalámbrico de radiofrecuencia diseñado para conmutar receptáculos y cargas de propósito general de hasta 20 A en 120/277 V~, incluyendo ventiladores, monitores, humidificadores e impresoras. Recibe órdenes de forma inalámbrica mediante tecnología Clear Connect RF desde controles remotos Pico y sensores de ocupación/vacancia Radio Powr Savr. Incorpora salida de contacto seco (NA/NC) para reportar estado de ocupación a sistemas HVAC, VAV o BMS. La tecnología SoftSwitch evita el arqueo de contactos, prolongando la vida útil del relevador. Compatible con Vive Hub para configuración y monitoreo remoto desde navegador web. Se monta en caja de registro estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm) e incluye etiquetas de receptáculo controlado requeridas por el NEC.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 20 A<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120/277 V~<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de carga: Receptáculos y propósito general<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de conmutación: SoftSwitch (sin arqueo)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;'>Salida de contacto seco: NA/NC para HVAC/VAV/BMS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología inalámbrica: Clear Connect RF<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensores ocupación/vacancia: Hasta 10 Radio Powr Savr<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad hub: Vive Hub<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;'>Configuración: Navegador web</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Montaje</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Caja de registro estilo estadounidense<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de cable: Knockout estándar de 1/2 in (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;'>Certificación: Etiquetas NEC incluidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta receptáculos y cargas de propósito general de hasta 20 A en 120/277 V~
Característica 2	Softswitch evita el arqueo de contactos del relevador y prolonga su vida útil
Característica 3	Recibe hasta 10 controles Pico y 10 sensores de ocupación/vacancia Radio Powr Savr por Clear Connect RF
Característica 4	Salida de contacto seco (NA/NC) para reportar estado de ocupación a sistemas HVAC, VAV o BMS
Característica 5	Compatible con el hub Vive para configuración y monitoreo desde un navegador web
Característica 6	Se monta a una caja de registro estilo estadounidense mediante un knockout estándar de 1/2 in (12.7 mm)
Característica 7	Incluye las etiquetas de receptáculo controlado requeridas por el NEC