



Módulo de Relevador Inalámbrico / 5 A / 120/277 V / Softswitch / RF 9 m (29.5 ft) a través de muros / Hasta 10 Controles y Sensores / Memoria ante Fallas

SKU: RMJS5RDVB    Marca: LUTRON ELECTRONICS    Categoría: Lutron Vive

\$3,116.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de relevador inalámbrico con Softswitch es un dispositivo de radiofrecuencia del sistema Vive diseñado para conmutar cargas generales de iluminación de hasta 5 A a partir de señales recibidas de controles Pico y sensores de ocupación, vacancia y luz natural Radio Powr Savr. Integra tecnología Softswitch patentada que elimina el arco eléctrico en los contactos, extendiendo la vida útil del relevador hasta 1 millón de ciclos. Ofrece compatibilidad con múltiples tipos de carga, capacidad para motores de baja potencia y comunicación RF confiable a través de la tecnología Clear Connect. Incluye memoria ante fallas de energía e indicador LED para facilitar el diagnóstico y la programación en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Corriente nominal: 5 A</li><li>Voltaje: 120/277 V~</li><li>Tipos de carga: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva, fluorescente</li><li>Capacidad de motor: 1/6 HP a 120 V~ o 1/3 HP a 277 V~</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación y Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alcance RF: 9 m (29.5 ft) a través de muros</li><li>Alcance RF línea de vista: 18 m (59.1 ft)</li><li>Tecnología inalámbrica: Lutron Clear Connect</li><li>Capacidad de recepción: hasta 10 controles Pico</li><li>Capacidad de recepción: hasta 10 sensores de ocupación/vacancia</li><li>Capacidad de recepción: 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr</li><li>Montaje: exterior de caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Módulo de relevador inalámbrico PowPak con Softswitch</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conmuta cargas generales de 5 A: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva y fluorescente                |
| Característica 2 | Capacidad para motor de 1/6 HP a 120 V~ o 1/3 HP a 277 V~                                                    |
| Característica 3 | Softswitch patentada: elimina el arco en los contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos |
| Característica 4 | Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr  |
| Característica 5 | Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)                         |
| Característica 6 | Memoria ante fallas de energía e indicador LED de estado y programación                                      |
| Característica 7 | Se monta al exterior de una caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm)                |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:50