



Módulo Relé Ultrasensible / Trigger 3-24VDC / Salida DPDT 1A/120VAC o 2A/28VDC / Operación 12-24VDC / Consumo 45 mA

SKU: RBSNT-TL Marca: ALTRONIX Categoría: Sirenas y Estrobos

\$556.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo relé ultrasensible está diseñado para aplicaciones de conmutación continua en sistemas de seguridad y alarmas. Permite la activación mediante señales de trigger de baja corriente, incluyendo salidas negativas con límite de 3 mA presentes en paneles de control inalámbricos. Sus contactos DPDT ofrecen versatilidad para conectar sirenas externas y dispositivos periféricos mediante conexión cableada directa a la terminal de trigger. El dispositivo garantiza un funcionamiento estable bajo condiciones ambientales exigentes gracias a su amplio rango térmico y su reducido consumo energético de 45 mA.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación de operación: 12 VDC a 24 VDC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de activación (trigger): 3 VDC a 24 VDC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto: DPDT (1A a 120 VAC o 2A a 28 VDC)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de corriente: 45 mA<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 1.9' de ancho x 2.75' de largo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -25°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación recomendada: Sirenas externas y paneles de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 - 24 VDC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Trigger: 3 - 24 VDC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: DPDT<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 1A / 120 VAC o 2A / 28 VDC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 45 mA<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operativa: -25°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de servicio: Continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 1.9' (ancho) x 2.75' (largo)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Compacto para gabinetes de control<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Cableada directa a terminal trigger<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de activación: Salida negativa de baja corriente (3 mA)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo relé ultrasensible RBSNTTL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación con señales de baja potencia desde 3VDC para compatibilidad con paneles limitados
Característica 2	Contacto DPDT versátil para conmutación de 1A/120VAC o 2A/28VDC en múltiples aplicaciones
Característica 3	Consumo de 45 mA optimizado para no sobrecargar salidas de panel con límite de 3 mA
Característica 4	Dimensiones compactas de 1.9" x 2.75" para instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 5	Operación estable en rangos de temperatura extremos de -25°C a 55°C
Característica 6	Alimentación dual seleccionable 12VDC/24VDC para adaptación a diferentes sistemas de seguridad