



Módulo de Relé para Control de Acceso / Salida NO/NC/COM / 3A a 125 VCA / 12 VCC / -20°C a 70°C / Interbloqueo de Puertas

SKU: PRORELAY Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$53.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de relé diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso mediante interbloqueo de puertas. Opera con alimentación de 12 VCC y proporciona salidas NO, NC y COM con capacidad de conmutación de 3A a 125 VCA, permitiendo el control directo de cerraduras eléctricas y dispositivos de seguridad. Incorpora un LED rojo indicador de estado que facilita el diagnóstico operativo en campo. Su rango térmico extendido de -20°C a 70°C garantiza funcionamiento continuo en condiciones ambientales variables. La construcción compacta de 39 x 24 x 20 mm y un peso de 18 gramos simplifican su instalación en gabinetes, cajas de registro o espacios con restricciones físicas. Soporta sobrecargas de hasta 10A/250VAC y 10A/30VDC, ofreciendo márgenes de seguridad adecuados para aplicaciones profesionales.

Características Generales

- Alimentación: 12 VCC
- Salidas: NO, NC y COM
- Capacidad de conmutación: 3A / 125 VCA
- Indicador LED rojo de estado del relé
- Temperatura operativa: -20°C a 70°C
- Peso: 18 gramos
- Sobrecarga máxima: 10A / 250VAC; 10A / 30VDC
- Aplicación: Cerraduras eléctricas de seguridad con salida de señal
- Capacidad de salida: Aplicable al interbloqueo de doble puerta
- Dimensiones: 39 x 24 x 20 mm
- Material: Componentes de alta calidad con diseño superior

Desempeño

- Alimentación: 12 VCC
- Capacidad de conmutación: 3A / 125 VCA
- Sobrecarga máxima: 10A / 250VAC; 10A / 30VDC
- Temperatura operativa: -20°C a 70°C
- Indicador: LED rojo para estado del relé

Físicas / Eléctricas

- Salidas: NO, NC y COM
- Contenido del Paquete

Módulo de relé de interbloqueo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador LED rojo para monitoreo visual del estado del relé
Característica 2	Capacidad de conmutación hasta 10A/250VAC para cargas de alta demanda
Característica 3	Diseño compacto de 39x24x20 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Rango térmico extendido de -20°C a 70°C para operación en ambientes severos
Característica 5	Interbloqueo de doble puerta para control de acceso reforzado
Característica 6	Peso ultraligero de 18 gramos para montaje sin carga estructural