



Módulo de Retardo de Tiempo / Ajustable 1 a 30 s / Salida de Relé NO/NC 12 VDC / Contacto Seco / -20 a 70 °C

SKU: PRODELAY Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$74.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de retardo de tiempo diseñado para control de acceso con botones de salida. Recibe un pulso de contacto seco momentáneo y activa una salida de relé durante un período configurable de 0 a 30 segundos mediante potenciómetro. Integra salida con contactos normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) y común (COM) a 12 VDC, permitiendo compatibilidad con cerraduras eléctricas, barreras vehiculares y otros dispositivos de control de acceso. Su bajo consumo de 40 mA y rango de temperatura de -20 a 70 °C lo hacen apto para instalaciones en interiores, exteriores y entornos industriales. El diseño compacto de 40 gramos facilita su montaje en gabinetes y cajas de registro con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Retardo ajustable: 0 a 30 segundos (potenciómetro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de consumo: 40 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de relé: NO (12 VCC), COM (GND), NC (12 VCC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de pulsos: Contacto seco momentáneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -20 a 70 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.04 kg (40 g)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retardo: 0-30 s ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 40 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20 a 70 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Contacto seco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida relé: NO/NC/COM 12 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.04 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto y liviano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Módulo de retardo de tiempo PRODELAY</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retardo configurable de 0 a 30 s por potenciómetro para control preciso de tiempos de apertura
Característica 2	Salida de relé con contactos NO/NC y COM para integración flexible con cerraduras y barreras
Característica 3	Activación por pulso de contacto seco compatible con cualquier botón de salida estándar
Característica 4	Bajo consumo de 40 mA para operación eficiente en sistemas con respaldo de batería
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 70 °C para exteriores e industriales
Característica 6	Diseño compacto de 40 g para instalación discreta en gabinetes de control de acceso