



Módulo de Sincronización Inalámbrico / Frecuencia 902-928 MHz / Malla en Cascada / Hasta 50 Dispositivos / Paneles Notifier, Fire-Lite, Silent Knight, Farenhyt

SKU: W-SYNC Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: NOTIFIER

\$5,925.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de sincronización inalámbrico WSYNC forma parte del sistema SWIFT® (Smart Wireless Integrated Fire Technology), diseñado para integrarse con paneles de control de incendios de marcas líderes del sector. Opera mediante un protocolo de malla inalámbrica específico para aplicaciones de seguridad humana y protección contra incendios, en la banda de frecuencia 902-928 MHz que ofrece alta penetración en estructuras. La tecnología de malla en cascada patentada establece rutas de comunicación redundantes Clase A, garantizando la continuidad del enlace incluso ante interferencias o fallos de nodos intermedios. Este módulo habilita la conexión de hasta 50 dispositivos inalámbricos por puerta de enlace, resultando especialmente efectivo en instalaciones donde el cableado resulta inviable por restricciones arquitectónicas, protección de elementos históricos o áreas de acceso restringido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolo de malla inalámbrica SWIFT para seguridad contra incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación: 902-928 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ruta de comunicación redundante Clase A aprobada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para hasta 50 dispositivos por puerta de enlace<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con paneles Notifier, Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye baterías para operación inmediata</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protocolo: Malla inalámbrica SWIFT<li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia: 902-928 MHz<li style='padding: 6px 0;'>Ruta redundante: Clase A<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: Malla en cascada patentada<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad máxima: 50 dispositivos/puerta de enlace</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Notifier<li style='padding: 6px 0;'>Fire-Lite<li style='padding: 6px 0;'>Silent Knight<li style='padding: 6px 0;'>Farenhyt</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo de sincronización inalámbrico WSYNC<li style='padding: 6px 0;'>Baterías incluidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo de malla exclusivo para sistemas de seguridad contra incendios
Característica 2	Operación en 902-928 MHz con alta penetración de señal
Característica 3	Ruta redundante Clase A para comunicación confiable
Característica 4	Solución para áreas inaccesibles o con restricciones visuales
Característica 5	Tecnología de malla en cascada patentada para estabilidad
Característica 6	Sincronización con paneles de múltiples marcas líderes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:58