



Módulo de Teclado para Frente de Calle / Apertura por Código / Llamada a Monitor / IP65 / Aluminio / -40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)

SKU: DS-KD-KP Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,366.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de teclado para sistemas de frente de calle multiapartamento, diseñado para integrarse con el módulo principal DS-KD8003-IME1 y submódulos compatibles de la serie DS-KD. Permite la apertura de puertas mediante ingreso de código numérico y la realización de llamadas a monitor para establecer comunicación con el visitante. La alimentación y transmisión de datos se gestionan mediante conexión en cascada con el módulo principal o submódulos adicionales, simplificando el cableado en instalaciones modulares. El chasis de aluminio con protección IP65 garantiza resistencia en condiciones climáticas adversas. La configuración de parámetros se realiza a través del software iVMS-4200, facilitando la administración remota de códigos de acceso y funciones de llamada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de video portero con apertura por contraseña<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Llamada a monitor para comunicación bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con montaje empotrado o en superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión en cascada para alimentación y datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con módulo DS-KD8003-IME1 y submódulos DS-KD-KK, DS-KD-KP, DS-KD-BK</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>Consumo eléctrico: 2 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Mediante módulo DS-KD8003-IME1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 98.5 mm x 100 mm x 34.2 mm (3.87' x 3.95' x 1.33')</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Módulo de teclado DS-KD-KP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puerta mediante código numérico programable
Característica 2	Llamada directa a monitor para comunicación con visitante
Característica 3	Conexión en cascada para alimentación y datos compartidos
Característica 4	Operación extrema de -40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)
Característica 5	Configuración remota mediante software iVMS-4200
Característica 6	Montaje empotrado o en superficie según infraestructura