



Módulo de Voz Telefónico / Interactivo / Arma y Desarma por Teléfono / 12 V DC / 160 mA / Dirección 4 / Vocabulario Sintetizado / Relay Command Mode (4285) / Ademco 4284 / 4285

SKU: 4285 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$872.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Ademco modelo: 4284 / 4285</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los m&ocute;dulos de voz Ademco 4284 y 4285 son accesorios complementarios (add-on) que aññaden capacidad telef&ocute;nica interactiva a ciertos controles Ademco, permitiendo armar y desarmar el sistema, ejecutar comandos y recibir confirmaci&ocute;n por voz sintetizada desde un teléfono con tonos Touch-tone, tanto en el sitio como por llamada desde fuera. El modelo 4284 ofrece vocabulario base de palabras para reporte de estado y confirmaci&ocute;n de comandos, mientras que el 4285 aññade vocabulario ampliado y soporte para Relay Command Mode, permitiendo controlar luces y electrodésticos vía;teléfonos. Ambos m&ocute;dulos se conectan al control mediante un cable conector suministrado y requieren una conexi&ocute;n a la línea telef&ocute;nica entrante vía;un jack RJ31X para su funcionamiento. Est´n diseñados para instalaci&ocute;n dentro o fuera del gabinete del control, con dimensiones compactas de 163 mm de ancho, 108 mm de alto y 32 mm de profundidad, alimentaci&ocute;n de 12 V DC y consumo de 160 mA.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Dentro o fuera del gabinete del control.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexi&ocute;n: Jack RJ31X obligatorio.<li style='margin-bottom: 5px;'>Idioma: Vocabulario de voz sintetizada en inglés.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño y Funcionalidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso en sitio: Marcar c&ocute;digo telef&ocute;nico de 2 dígitos (1-9 + Q o #).<li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso fuera del sitio: Marcar número, esperar tonos y c&ocute;digo telef&ocute;nico.<li style='margin-bottom: 5px;'>Comandos: Armar AWAY, STAY, MAXIMUM, INSTANT, desarmar, bypass de zona, CHIME.<li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmaci&ocute;n de voz: Mensajes sintetizados para cada comando (ej. "ARMED AWAY, EXIT NOW").<li style='margin-bottom: 5px;'>Relay Command Mode (solo 4285): Control de luces y electrodésticos vía;teléfonos en controles compatibles (VISTA 40/50, VISTA 20, VISTA 10/VIA30+).<li style='margin-bottom: 5px;'>Descriptores de zona: Obligatorios programar usando vocabulario del m&ocute;dulo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de intentos: 3 intentos por c&ocute;digo telef&ocute;nico; 20 segundos de inactividad abortan la llamada.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fícticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaci&ocute;n: 12 V DC (desde el control).<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 160 mA.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 163 mm (ancho) x 108 mm (alto) x 32 mm (profundidad).<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. Operaci&ocute;n: No especificada.<li style='margin-bottom: 5px;'>Direcci&ocute;n de dispositivo: Fijada permanentemente en direcci&ocute;n 4.<li style='margin-bottom: 5px;'>No. de registro FCC: AC3USA—74659—KX—N.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ringer Equivalence (REN): 1.0B.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: FCC Parts 15 y 68, compatible con audífonos.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>M&ocute;dulo de voz (4284 o 4285).<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable conector para conexi&ocute;n al control.<li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de conexiones suministrada.<li style='margin-bottom: 5px;'>Kit 4284KT incluye EPROM de upgrade para control 4140XMP.</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'>Documentaci&ocute;n</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Manual de Instalaci&ocute;n y Operaci&ocute;n (PDF)</div><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'>Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Jack RJ31X (CA38A en Canad´)</div></div></div>