



Módulo Direccionable de Entrada y Salida / Doble Relé Forma C / Doble Monitor Clase B / Direcccionamiento 1-159 / FlashScan / UL/ULC

SKU: FDRM-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$6,938.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FDRM-1 es un módulo direccionable de entrada y salida múltiple que integra dos relés de salida con conmutación Forma C y dos entradas de monitor Clase B en un solo dispositivo de perfil bajo. Se instala directamente en el lazo SLC de dos hilos de un panel de detección de incendio inteligente, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Permite controlar cargas externas como amortiguadores o ventiladores mediante los relés de salida, así como supervisar dispositivos de contacto normalmente abierto a través de las entradas de monitor. Cada canal cuenta con indicación LED propia: verde para los relés y bicolor para las entradas, facilitando el diagnóstico y control desde el panel. El direccionamiento decimal rotativo permite asignar entre 1 y 99 direcciones en sistemas CLIP o entre 1 y 159 en sistemas FlashScan, ofreciendo flexibilidad en la configuración de redes de detección de incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos relés de salida con conmutación Forma C, sin supervisión de cableado en circuito de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos entradas de monitor Clase B para dispositivos de contacto normalmente abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación directa por lazo SLC de dos hilos, sin fuente de poder externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LED verde por cada relé y LED bicolor por cada entrada, controlables desde el panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Direccionamiento decimal rotativo: 1 a 99 en CLIP y 1 a 159 en FlashScan<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles de detección de incendio serie Onyx y CLIP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL/ULC S635</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: FlashScan<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Direccionamiento: Decimal rotativo 1-99 (CLIP) / 1-159 (FlashScan)<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 2 relés con conmutación Forma C<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas: 2 monitores Clase B para contacto normalmente abierto<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de carga: No incluida en circuito de carga de relés<li style='padding: 5px 0;'>Listado: UL/ULC S635</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Lazo SLC de dos hilos<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente externa: No requerida<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED verde por relé, LED bicolor por entrada<li style='padding: 5px 0;'>Perfil: Dispositivo de perfil bajo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Paneles serie CLIP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de dos cargas externas independientes con relés Forma C sin supervisión de cableado
Característica 2	Monitoreo de dos dispositivos de contacto normalmente abierto en Clase B
Característica 3	Alimentación directa por lazo SLC de dos hilos sin fuente externa requerida
Característica 4	Indicación LED individual verde por relé y bicolor por entrada para diagnóstico remoto
Característica 5	Direccionamiento decimal rotativo configurable hasta 159 direcciones en FlashScan
Característica 6	Compatibilidad con paneles de detección de incendio serie Onyx y CLIP