



Módulo Direccional de Monitoreo / 2 Entradas Independientes / Montaje en Caja de 4" / Comunicación DCP / 127 Dispositivos por Bucle

SKU: DIMM Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,093.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo direccional de monitoreo diseñado para la supervisión de dos circuitos independientes en sistemas de detección y alarma contra incendios. Permite la configuración de entradas para contactos normalmente abiertos o cerrados según los requerimientos de la instalación. Opera mediante protocolo de comunicación digital DCP con capacidad de integrar hasta 127 dispositivos por bucle, optimizando la escalabilidad del sistema. Su diseño compacto facilita el montaje en cajas estándar de 4 pulgadas, reduciendo el espacio requerido en gabinetes de control. El bajo consumo energético garantiza eficiencia operativa continua sin afectar la capacidad del lazo de comunicación.

- Monitoreo de 2 circuitos independientes simultáneamente
- Montaje en caja estándar de 4 pulgadas
- Entradas programables para contactos abiertos o cerrados
- Compatibilidad con sistemas eléctricos estándar
- Comunicación rápida DCP con hasta 127 dispositivos por bucle
- Fácil integración con sistemas de seguridad

Características Generales

- Tipo de cable: Acepta hasta 30 AWG
- Entradas programables para contactos abiertos o cerrados
- Compatibilidad con sistemas eléctricos estándar
- Comunicación rápida DCP con hasta 127 dispositivos por bucle
- Fácil integración con sistemas de seguridad

Desempeño

- Resistencia de 22k ohms
- Máx. cantidad por bucle: 127 dispositivos
- Tipo de cable: Acepta hasta 30 AWG
- Acepta hasta 30 AWG
- min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Físicas / Eléctricas
- Tensión de alimentación: 25.3 ~ 39 VDC
- Corriente promedio: 600 µA (típico)
- Consumo en alarma: 720 µA
- Dimensiones: 4.2" W x 4.7" H x 1.4" D
- Temperatura de operación: 32°F (0°C) ~ 120°F (49°C)
- Humedad relativa: 90% RH sin condensación

Contenido del Paquete

- Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de 2 circuitos independientes con entradas programables
Característica 2	Entradas configurables para contactos normalmente abiertos o cerrados
Característica 3	Comunicación DCP con capacidad de hasta 127 dispositivos por bucle
Característica 4	Montaje compacto en caja estándar de 4 pulgadas para instalación discreta
Característica 5	Bajo consumo de 600 µA en operación normal y 720 µA en alarma
Característica 6	Compatibilidad con resistencia EOL de 22k ohms para supervisión de línea