



Módulo de Panel / Doble Lazo SLC / 127 Direcciones por Lazo / 400mA / Ranuras C a K / FireNET L@titude

SKU: S758 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$9,670.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El módulo de doble lazo SLC S758 monitorea el estado de dispositivos de bucle y proporciona información en tiempo real al procesador del panel. Mantiene configuraciones de dispositivos de forma independiente y continúa operando de manera autónoma cuando ocurren fallas catastróficas en el sistema. Se instala en cualquier ranura disponible de C a K en la placa trasera principal, ofreciendo flexibilidad de configuración para paneles de la serie FireNET L@titude. Diseñado para sistemas de detección de incendios digital direccionable-inteligente con integración nativa en plataformas de edificios inteligentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Monitoreo en tiempo real del estado de dispositivos SLCOperación autónoma y continua ante fallas catastróficas del sistemaInterfaz directa con el procesador del panel para comunicación eficienteConexión flexible en ranuras C a K de la placa trasera principal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Identificación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Código: 0101-01230</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Modelo: S758</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Marca: Hochiki</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo y Aplicación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Categoría: Módulo de panel</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo: Doble lazo SLC</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Aplicación: Paneles FireNET L@titude</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad de Lazo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Direcciones por lazo: 127</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Corriente de lazo: 400 mA</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Arquitectura: Doble lazo SLC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación y Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Ranuras compatibles: C a K</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Conexión: Placa trasera principal</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Interfaz: Directa con procesador del panel</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Funcionalidad del Sistema</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Monitoreo: Estado de dispositivos de bucle</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Operación: Autónoma en fallas catastróficas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Sistema: Detección de incendios digital direccionable-inteligente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Integración</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Plataforma: Edificios inteligentes</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Compatibilidad: Serie FireNET L@titude</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de dispositivos SLC
Característica 2	Operación autónoma ante fallas catastróficas
Característica 3	Interfaz directa con procesador del panel
Característica 4	Integración en sistemas de edificios inteligentes
Característica 5	Sistema de detección de incendios digital direccionable
Característica 6	Configuración independiente de dispositivos