



Módulo de Potencia / 700W / 48VCC / Entrada 100-300VAC / Factor de Potencia 0.99 / 1RU Rack 19" / Operación -30°C a +60°C

SKU: ICT70048PM Marca: ICT

\$10,073.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El sistema de potencia modular proporciona energía DC gestionada y flexible para aplicaciones de comunicaciones RF e industria. Con módulos de 700W de alta eficiencia y arquitectura de redundancia N+1, permite configuraciones personalizadas según las necesidades de alimentación de cada instalación. Su diseño de 1RU optimiza el espacio en rack mientras garantiza continuidad operativa mediante intercambio en caliente de componentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Arquitectura modular con redundancia N+1Módulos de potencia de 700W intercambiables en calienteCapacidad para 1 a 4 módulos de potencia y 1-2 módulos de accesoriosFactor de potencia 0.99 típico para alta eficiencia energéticaDiseño compacto 1RU para montaje en rack de 19'Rango operativo extendido de -30°C a +60°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Entrada AC</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Voltaje nominal: 120/240 VAC</p><p style='margin: 6px 0;'\>Rango de voltaje: 100-300 VAC</p><p style='margin: 6px 0;'\>Factor de potencia: 0.99 (típico)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Frecuencia: 50/60 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Salida DC</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Voltaje nominal: 48 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'\>Potencia por módulo: 700 W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Corriente: 50 A por módulo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Mecánico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Formato: 1RU para rack de 19'</p><p style='margin: 6px 0;'\>Temperatura operativa: -30°C a +60°C</p><p style='margin: 6px 0;'\>Capacidad de módulos: 1-4 de potencia, 1-2 de accesorios</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia N+1 para máxima disponibilidad
Característica 2	Intercambio en caliente sin interrumpir servicio
Característica 3	Factor de potencia 0.99 para eficiencia energética
Característica 4	Diseño compacto 1RU para rack estándar
Característica 5	Operación extrema desde -30°C hasta +60°C
Característica 6	Configuración flexible de 1 a 4 módulos