



Módulo DSP de Expansión / +100 Usuarios VoIP / +30 Llamadas Simultáneas / Instalación Modular Interna

SKU: D30 Marca: YEASTAR Categoría: Accesorios

\$4,549.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo DSP D30 es una tarjeta de expansión diseñada para incrementar la capacidad de procesamiento de PBX Yeastar P560 y P570 sin necesidad de sustituir el equipo base. Mediante su instalación en la ranura interna del chasis, el sistema incrementa su capacidad en 100 usuarios VoIP adicionales y 30 llamadas simultáneas concurrentes. El procesamiento DSP dedicado asegura una calidad de voz óptima y consistente incluso cuando la capacidad expandida opera al máximo. El módulo es reconocido automáticamente por el sistema, eliminando la necesidad de configuración adicional posterior a la instalación física. Esta solución modular permite escalar la infraestructura de comunicaciones de forma ágil ante el crecimiento de usuarios y tráfico telefónico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Módulo DSP de expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Usuarios adicionales: +100 VoIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Llamadas simultáneas adicionales: +30 concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Procesamiento: DSP dedicado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: PBX Yeastar P560 y P570<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Modular interna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Reconocimiento automático sin configuración adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usuarios VoIP adicionales: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llamadas simultáneas adicionales: 30<li style='padding: 6px 0;'>Procesamiento DSP dedicado para calidad de voz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Módulo DSP de expansión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Ranura interna del PBX<li style='padding: 6px 0;'>Reconocimiento automático por el sistema</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PBX Yeastar P560<li style='padding: 6px 0;'>PBX Yeastar P570</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 100 extensiones VoIP sin reemplazar el PBX
Característica 2	Incremento de 30 llamadas concurrentes con procesamiento DSP dedicado
Característica 3	Escalabilidad inmediata para empresas en crecimiento
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con PBX Yeastar P560 y P570
Característica 5	Reconocimiento automático del sistema sin configuración manual
Característica 6	Calidad de voz consistente bajo carga máxima de usuarios