



Módulo Expansor de Acceso / 2 Entradas Wiegand / 2 Salidas de Relé / Expansión para Panel de Control

SKU: MD-D02B Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$3,062.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo expansor diseñado para incrementar la capacidad de lectores y puntos de control en sistemas de acceso centralizados. Permite la conexión de dos lectores adicionales mediante protocolo Wiegand estándar, proporcionando dos salidas de relé para el control independiente de mecanismos de liberación como cerraduras eléctricas, torniquetes o barreras. Su arquitectura modular facilita la expansión escalable de infraestructura de control de acceso sin requerir la sustitución del panel principal. La interfaz Wiegand garantiza compatibilidad con el ecosistema de lectores disponible en el mercado. La instalación se ejecuta mediante conexión directa al panel principal, minimizando la complejidad del despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad exclusiva con panel AC-225IP-BU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 entradas de lectora con interfaz Wiegand<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 salidas de relé para control de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz Wiegand para integración avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para expansión eficiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sencilla y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de lectora: 2 (Wiegand)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de relé: 2<li style='padding: 6px 0;'>Protocolo de comunicación: Wiegand</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Panel compatible exclusivo: AC-225IP-BU</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo expansor MDD02B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de capacidad de lectores para sistemas de control de acceso
Característica 2	2 interfaces Wiegand para integración con lectores estándar
Característica 3	2 salidas de relé para control independiente de dispositivos
Característica 4	Diseño modular que permite escalabilidad del sistema
Característica 5	Interfaz Wiegand nativa para integración con equipos de terceros
Característica 6	Instalación simplificada que reduce tiempo de despliegue