



Expansor de Zonas / 8 Zonas Cableadas Clase B / Bus ECP 4 Hilos / Direccionamiento por DIP Switch / Compatible con Paneles VISTA

SKU: 4219    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,446.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo expansor de zonas cableadas permite ampliar la capacidad de sistemas de intrusión direccionables que operan sobre bus ECP de 4 hilos. Diseñado para integrarse en cualquier punto del bus existente, facilita la conexión de hasta ocho detectores convencionales con resistencia de fin de línea de 1k ohm, proporcionando supervisión completa del estado del lazo: abierto, corto y normal. El direccionamiento mediante DIP switch simplifica la asignación del rango de zonas durante la instalación y configuración del sistema. Ofrece tolerancia de lazo de hasta 300 ohms, lo que permite su despliegue en instalaciones con recorridos de cableado extensos. Es compatible con paneles de la línea VISTA que soportan expansión por bus ECP, como el VISTA-20P y el VISTA-21IP; no es compatible con paneles de la línea V-Plex. Cuenta con listado UL para aplicaciones que requieren cumplimiento normativo.

**Desempeño**

**Zonas expandibles:** 8 zonas cableadas Clase B

**Resistencia de fin de línea:** 1k ohm (8 incluidas)

**Tolerancia de lazo:** hasta 300 ohms

**Supervisión de lazo:** abierto, corto y normal

**Direccionamiento:** por DIP switch

**Certificación:** listado UL

**Físicas / Eléctricas**

**Bus de comunicación:** ECP de 4 hilos

**Ubicación:** cualquier punto del bus ECP

**Tipo de zonas:** cableadas Clase B

**Compatibilidad**

**Compatible con:** paneles VISTA con bus ECP (VISTA-20P, VISTA-21IP)

**No compatible con:** paneles de la línea V-Plex

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Agrega hasta 8 zonas Clase B a sistemas direccionables Honeywell con bus ECP          |
| Característica 2 | Incluye 8 resistencias de fin de línea de 1K ohm para supervisión de zona             |
| Característica 3 | Lazos Clase B con tolerancia de hasta 300 ohms, supervisados: abierto, corto y normal |
| Característica 4 | Direccionamiento simple por DIP switch para asignar el rango de zonas                 |
| Característica 5 | Puede ubicarse en cualquier punto del bus ECP de 4 hilos                              |
| Característica 6 | Compatible con paneles Vista con bus ECP, como Vista-20P y Vista-21IP                 |
| Característica 7 | No es compatible con paneles de la línea V-Plex                                       |