



Módulo Expansor de Lazo SLC / 159 Detectores y 159 Módulos por Lazo / FlashScan y CLIP / Par Trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft)

SKU: LEM-320 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$32,776.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expansor de lazo SLC permite agregar un segundo circuito de línea de señalización a paneles de detección de incendio inteligentes y direccionables de la serie Onyx. En los paneles NFS-640 y NFS2-640 se conecta directamente para habilitar un lazo adicional; en los paneles NFS-3030 y NFS2-3030 se instala junto a cada módulo LCM-320 (no incluido, se vende por separado) para duplicar la capacidad de lazos disponibles. Soporta hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo, con compatibilidad para tecnología FlashScan y dispositivos en protocolo CLIP. El cableado mediante par trenzado 12 AWG permite una distancia máxima de 3,810 m (12,500 ft) por lazo, facilitando la cobertura de instalaciones de gran extensión. Su diseño plug-and-play simplifica la instalación y permite integrar múltiples lazos en espacios reducidos dentro del gabinete del panel.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Expande el panel NFS-640/NFS2-640 a un segundo lazo SLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Expande cada módulo LCM-320 instalado en NFS-3030/NFS2-3030<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Admite hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con tecnología FlashScan y dispositivos en protocolo CLIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cableado de par trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft) por lazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación tipo plug-and-play; permite múltiples lazos en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad por lazo: 159 detectores + 159 módulos direccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología FlashScan compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protocolo CLIP compatible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Paneles NFS-640 y NFS2-640 (expansión directa a segundo lazo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Paneles NFS-3030 y NFS2-3030 (con módulo LCM-320, no incluido)<li style='padding: 6px 0;'>Serie Onyx de detección de incendio direccionable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segundo lazo SLC en paneles NFS-640 y NFS2-640 sin configuración compleja
Característica 2	Duplica capacidad de lazos en NFS-3030 y NFS2-3030 con módulos LCM-320
Característica 3	Soporte dual FlashScan y protocolo CLIP para compatibilidad de dispositivos
Característica 4	Cableado de par trenzado 12 AWG con alcance de 3,810 m (12,500 ft) por lazo
Característica 5	Instalación plug-and-play que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 6	Diseño compacto para múltiples lazos en gabinetes con espacio limitado