



Módulo Expansor de Relevadores / 4 Canales 30 VCD 5 A / Speed-X Bus / 11 a 24 VCC / -10°C a 40°C / 110 x 155 x 32.5 mm

SKU: DS-PM1-O4L-H Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$717.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expansor de relevadores está diseñado para extender las capacidades de automatización y control de los paneles de la serie AX Hybrid Pro. Integra cuatro relevadores independientes con capacidad de conmutación de 30 VCD y 5 A por canal, permitiendo el manejo directo de cargas como iluminación, cerraduras electromagnéticas, barreras o equipos auxiliares. La comunicación mediante el protocolo Speed-X Bus garantiza una conexión nativa, simplificando la topología de red al transportar datos y alimentación por un mismo cable. Su rango de voltaje de operación de 11 a 24 VCC ofrece flexibilidad para distintas fuentes de poder disponibles en campo, mientras que el diseño compacto facilita su montaje en gabinetes y cajas de registro con espacio reducido. La operación en un rango térmico de -10°C a 40°C asegura desempeño confiable en entornos de interior con condiciones variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>4 relevadores de 30 VCD con capacidad hasta 5 A cada uno<li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo Speed-X Bus para integración nativa con AX Hybrid Pro<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación flexible de 11 a 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto de 110 x 155 x 32.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación confiable de -10°C a 40°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión cableada para automatización y control de procesos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Relevadores: 4 canales<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad por canal: 30 VCD, 5 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Bus de comunicación: Speed-X Bus<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico de operación: -10°C a 40°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 11 a 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 110 x 155 x 32.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo expansor de relevadores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de 4 circuitos independientes hasta 5 A por canal
Característica 2	Integración directa con paneles AX Hybrid Pro sin intermediarios
Característica 3	Alimentación y datos por un solo cable con Speed-X Bus
Característica 4	Operación estable en rangos de temperatura industriales
Característica 5	Direccionamiento simple para despliegue rápido
Característica 6	Factor de forma compacto para instalaciones con espacio limitado