



Expansor de Zonas Serializado / 2 Zonas / EOLR 10K / Bucle de Polling Multiplexado / UL Listed

SKU: 4193-SN Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$294.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expansor serializado de dos zonas permite conectar dispositivos de alarma y contactos al bucle de polling multiplexado de paneles de control con direccionamiento por número de serie. Está diseñado para ampliar la capacidad de zonas en sistemas de intrusión y, en aplicaciones de incendio, para supervisar un lazo mediante resistencia de fin de línea de 10 kΩ. Ofrece configuración versátil según los requerimientos de supervisión del sitio. Recibe alimentación directamente del bucle de polling, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. Es compatible con los paneles VISTA-40, VISTA-50P y VISTA-100. En instalaciones de detección de incendio debe montarse dentro del gabinete del panel o en una caja UL Listed.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conecta dispositivos de alarma al bucle de polling multiplexado del panelConfigurable como una zona supervisada (EOLR 10K) y una zona no supervisadaConfigurable como dos zonas no supervisadas (solo contactos NC)Compatible con paneles VISTA-40, VISTA-50P y VISTA-100Alimentado por el propio bucle de polling: 8-12 VDC, consumo de 1.5 mAEn aplicaciones de incendio, montaje requerido dentro del gabinete del panel o en caja UL ListedCertificación UL Listed (S789)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo: Expansor serializado de dos zonas (SIM)Bucle: Polling multiplexado con direccionamiento por número de serieConfiguración de zonas: Una supervisada (EOLR 10K) y una no supervisada, o dos zonas no supervisadas (contactos NC únicamente)Aplicaciones: Intrusiones e incendio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Voltaje de alimentación: 8-12 VDC (desde el bucle de polling)Consumo de corriente: 1.5 mAMontaje en incendio: Dentro del gabinete del panel o en caja UL ListedCertificación: UL Listed (S789)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Módulo expansor serializado de dos zonas 4193SN</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta dispositivos de alarma al bucle de polling multiplexado del panel
Característica 2	Configurable como una zona supervisada (EOLR 10K) y una no supervisada
Característica 3	También puede configurarse como dos zonas no supervisadas (solo contactos NC)
Característica 4	Compatible con paneles Vista-40, Vista-50P y Vista-100
Característica 5	Alimentado por el propio bucle de polling: 8-12 VDC, consumo de 1.5 mA
Característica 6	En incendio, debe montarse dentro del gabinete del panel o en caja UL Listed
Característica 7	Certificación UL Listed (S789)