



Módulo Expansor de Zonas / 8 Zonas Supervisadas / EOL 10 kΩ / Bucle V-Plex / Direccionamiento Flexible

SKU: 4208U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,319.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expansor universal de 8 zonas permite ampliar la capacidad de paneles de control compatibles con el bucle de polling V-Plex mediante la supervisión de circuitos con resistencia de fin de línea de 10 kΩ. Cada zona queda identificada de forma única para facilitar la detección de intrusión y, según la aplicación, condiciones de incendio. La conexión al panel se realiza con un solo par de cables sobre el bus inteligente V-Plex, simplificando el cableado en instalaciones de mediana y gran escala. El direccionamiento del dispositivo puede configurarse por DIP switch, por número de zona o por número de serie, ofreciendo flexibilidad durante la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión de hasta 8 zonas supervisadas con resistencia de fin de línea de 10 kΩ incluidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión al bucle de polling inteligente V-Plex mediante un par de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Direccionamiento configurable por DIP switch, número de zona o número de serie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>En modo de número de serie, cada serie puede asignarse a cualquier zona<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Loops A y B configurables para respuesta rápida de 10 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de tapa contra manipulación activable por DIP switch<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Posibilidad de alimentación con fuente externa para reducir el consumo del bucle</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas: 8 zonas supervisadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia EOL: 10 kΩ (incluidas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bucle: V-Plex (polling loop)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Respuesta rápida: 10 ms (loops A y B)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de direccionamiento: DIP switch, número de zona o número de serie</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: Bucle V-Plex o fuente externa opcional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección antimanipulación: Tapa con activación por DIP switch</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo expansor de 8 zonas 4208U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencias de fin de línea de 10 kΩ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplía hasta 8 zonas supervisadas con resistencia de fin de línea de 10K (incluidas)
Característica 2	Se conecta con un par de cables al bucle de polling inteligente V-Plex
Característica 3	Direccionamiento por DIP switch, por número de zona o por número de serie
Característica 4	En modo de número de serie, cada serie puede asignarse a cualquier zona
Característica 5	Loops A y B configurables para respuesta rápida de 10 ms
Característica 6	Protección de tapa contra manipulación, activable por DIP switch
Característica 7	Puede alimentarse con fuente externa para reducir el consumo del bucle