



Honeywell

Módulo Expansor V-Plex / 4 Lazos / 16 Detectores de Humo por Lazo / Zonificación Agrupada / 2 y 4 Hilos / UL864 NFPA 72

SKU: 4209U Marca: HONEYWELL Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$859.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expensor V-Plex de zonificación agrupada permite integrar detectores de humo de 2 hilos de una misma área en zonas supervisadas para paneles con tecnología V-Plex. Cada uno de sus cuatro lazos soporta hasta 16 detectores de humo de 2 hilos con resistencia de fin de línea de 2K integrada, y admite también detectores de 4 hilos según los requerimientos de la instalación. El disposit opera en modo agrupado utilizando dos direcciones V-Plex, o en modo no agrupado con cuatro direcciones. El direccionamiento puede configurarse mediante DIP switch o por número de serie, facilitando la puesta en marcha en campo. Su diseño permite montaje dentro del panel de control o en ubicación remota con alimentación propia, ofreciendo versatilidad en la distribución del sistema. Cumple con UL864 y NFPA 72 para aplicaciones de detección de incendio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: V-PlexLazos: 4Capacidad por lazo: hasta 16 detectores de humo de 2 hilosSupervisión EOLR: 2K incluidaCompatibilidad: detectores de humo de 2 hilos y 4 hilos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo agrupado: 2 direcciones V-PlexModo no agrupado: 4 direcciones V-PlexDireccionamiento: DIP switch o número de serie</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL864Conforme a NFPA 72Aplicación: sistemas de detección de incendio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina detectores de humo de 2 hilos de un área del inmueble en zonas agrupadas (Group Zoning)
Característica 2	Cada uno de sus 4 lazos admite hasta 16 detectores de humo de 2 hilos, con supervisión EOLR de 2K
Característica 3	También admite detectores de humo de 4 hilos, además de los de 2 hilos
Característica 4	Usa 2 direcciones V-Plex en modo agrupado o 4 direcciones en modo no agrupado
Característica 5	Se instala dentro del panel o en un punto remoto, con fuente de poder propia
Característica 6	Direccionamiento por DIP switch o por número de serie
Característica 7	Listado UL864 y conforme a NFPA 72 para sistemas de detección de incendio