



Módulo Inalámbrico Wi-Fi 5G y 4G / Dual Band 2.4-2.5 GHz y 5.15-5.825 GHz / 5 VCC 5 W / -10°C a 60°C / 45x96.5x25.5 mm

SKU: DS-MP1460 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$3,571.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo inalámbrico diseñado para integrarse con DVRs móviles de la serie DS-MP5604, proporcionando conectividad dual Wi-Fi 5G y 4G en aplicaciones de videovigilancia vehicular. Su arquitectura de banda dual (2.4-2.5 GHz y 5.15-5.825 GHz) permite seleccionar el espectro óptimo según las condiciones de interferencia del entorno móvil. El dispositivo opera con alimentación de 5 VCC y consumo de 5 W, con rango térmico de -10°C a 60°C que garantiza funcionamiento continuo en condiciones climáticas variables. Su encapsulado compacto de 45x96.5x25.5 mm y peso de 64 gramos facilita la instalación en espacios reducidos típicos de cabinas de vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo Wi-Fi 5G y 4G integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango dual de frecuencia: 2.4-2.5 GHz, 5.15-5.825 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 5 VCC / 5 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -10°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 45 x 96.5 x 25.5 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 64 gramos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 2.4-2.5 GHz, 5.15-5.825 GHz
<strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología inalámbrica: Wi-Fi 5G y 4G integrado
<strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Serie DS-MP5604</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 5 VCC / 5 W
<strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -10°C a 60°C
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 45 x 96.5 x 25.5 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 64 gramos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo inalámbrico Wi-Fi 5G y 4G</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual Wi-Fi 5G y 4G para transmisión redundante en vehículos
Característica 2	Banda dual 2.4/5 GHz que optimiza el rendimiento en entornos móviles con interferencia
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con serie DS-MP5604 para integración plug-and-play
Característica 4	Operación estable de -10°C a 60°C para condiciones extremas de flota
Característica 5	Consumo de solo 5 W que reduce la carga eléctrica del sistema móvil
Característica 6	Formato compacto de 64 gramos para instalación discreta en espacios limitados