



Módulo Jack Keystone / Cat 5e / Clase D / RJ45 / Leadframe / T568A/B / Sin Blindaje / Blanco

SKU: NK5E88MWHY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$96.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Módulo jack de cobre en formato Keystone diseñado para infraestructuras de red que requieren rendimiento confiable en transmisiones de datos. Este conector RJ45 de Categoría 5e con estilo Leadframe garantiza un rendimiento óptimo Clase D, soportando aplicaciones Ethernet hasta 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). La terminación por desplazamiento de aislante simplifica las instalaciones sin comprometer la integridad de la señal, mientras que su compatibilidad universal con módulos Keystone permite una integración fluida en paneles de conectividad, faceplates y cajas de pared.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Rendimiento óptimo certificado Categoría 5e / Clase DEsquema de cableado dual T568A/T568B sin blindajeTerminación Leadframe con conexión por desplazamiento de aislanteFormato Keystone para compatibilidad universalCumplimiento normativo RoHS para seguridad ambiental<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Módulo Jack de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Estilo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin Blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin Blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Espacios Modulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Jack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 (8 posiciones, 8 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Desplazamiento de Aislante (IDC)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Category 5e</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>ISO 11801 2nd Edition</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Class D</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Restricción de sustancias peligrosas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento óptimo Clase D certificado
Característica 2	Terminación Leadframe de alta fiabilidad
Característica 3	Conexión por desplazamiento de aislante
Característica 4	Compatible con módulos Keystone estándar
Característica 5	Cumplimiento normativo RoHS ambiental
Característica 6	Soporte Gigabit Ethernet 1000BASE-T