



Módulo Jack Keystone / Cat 5e / UTP / 22-24 AWG / RJ45 / Leadframe / PoE / Rojo

SKU: NK5E88MRDY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$96.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone de categoría 5e diseñado para instalaciones de red profesionales que requieren conectividad confiable hasta 1000 Mbps. Su construcción leadframe con contactos de plata y oro garantiza estabilidad eléctrica superior y resistencia a la corrosión en entornos de alta demanda. El sistema de terminación por desplazamiento del aislante simplifica la instalación directa del cable UTP sin necesidad de herramientas especializadas, mientras que su formato keystone estándar permite integración universal en patch panels, faceplates y cajas de superficie. Compatible con alimentación PoE para dispositivos IP, VoIP y cámaras de seguridad.

Características principales

- Conectividad Cat 5e / Clase D certificada para redes de hasta 1 Gbps
- Contactos leadframe con baño de plata y oro para óptima conductividad
- Terminación IDC por desplazamiento de aislante para cables 22-24 AWG
- Esquema de cableado configurable T568A o T568B
- Soporte completo PoE IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W)
- Impedancia controlada de 100 ohmios a 100 MHz
- Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

Tipo: Módulo jack de cobre

Categoría: 5e / Clase D

Estilo de terminación: Leadframe

Tipo de módulo: Keystone

Tipo de jack: RJ45

Puertos: 1

Espacios modulares: 1

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

Cableado

Cable compatible: UTP 4 pares

Calibre: 22-24 AWG

Esquema: T568A / T568B

Conexión: Desplazamiento de aislante (IDC)

Aplicación: Sin blindaje (UTP)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

Eléctricas

Impedancia: 100 ohmios

Frecuencia: Hasta 100 MHz

NEXT: > 43.0 dB @ 100 MHz

FEXT: > 35.1 dB @ 100 MHz

Pérdida de retorno: > 20.0 dB @ 100 MHz

Compatibilidad y estándares

PoE: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at

Estándar: TIA/EIA-568

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con plata y oro para mayor durabilidad
Característica 2	Terminación por desplazamiento de aislante sin herramientas
Característica 3	Soporta Gigabit Ethernet hasta 1000 Mbps
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación remota
Característica 5	Configuración dual T568A/T568B flexible
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 100 MHz

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:13