



Módulo Jack Keystone / Cat5e Clase D / STP Blindado Metal / Terminación 110 / 90°

SKU: LP-KJ-530 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$32.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Este módulo jack keystone de alto desempeño opera bajo la categoría 5e/clase D, garantizando transmisión eficiente de datos en entornos de red exigentes. Su construcción blindada STP con acabado metálico proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas, ideal para instalaciones industriales y centros de datos con alta densidad de cableado. La terminación por impacto tipo 110 con codificación de colores simplifica drásticamente el proceso de instalación, reduciendo errores de pares y tiempo de despliegue. El diseño angular de 90 grados optimiza el manejo de cables en espacios reducidos, mientras que su compatibilidad con estándares internacionales asegura interoperabilidad en infraestructuras heterogéneas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Desempeño certificado Cat5e/Clase D para aplicaciones de alta eficienciaTerminación de impacto Punch Down 110 con guía de colores integradaBlindaje STP metálico para máxima inmunidad a interferenciasCompatibilidad universal con módulos keystone RJ45 y patch panelsDurabilidad: 750 conexiones RJ45 y 200 ciclos IDCÁngulo de 90° para instalación ergonómica y gestión de cables ordenada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Keystone RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ángulo de Visión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>90 grados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Impacto 110 (Punch Down)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material / Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Durabilidad RJ45</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>750 conexiones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Durabilidad IDC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>200 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Voltaje Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>125 VCA RMS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Corriente Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.5 A</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Normas y Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 0.9em; background-color: transparent;*>TIA/EIA-568-A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 0.9em; background-color: transparent;*>ISO/IEC 11801</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Codificación por colores para instalación rápida
Característica 3	750 ciclos de conexión RJ45 de alta durabilidad
Característica 4	Compatible con estándares TIA/EIA-568 A y B
Característica 5	Ángulo 90° para organización de cables ergonómica
Característica 6	200 ciclos IDC para terminaciones repetidas