



Módulo Jack Keystone / Cat6 Blindado STP / Toolless / RJ45 / 24-26 AWG / UL94-V0

SKU: LP-KJ65-04 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$52.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este módulo jack keystone Cat6 blindado (STP) ofrece una solución de conectividad robusta para infraestructuras de red profesionales que demandan alta velocidad y protección contra interferencias. Su mecanismo de conexión toolless elimina la necesidad de herramientas de impacto, acelerando significativamente las instalaciones en centros de datos, oficinas y entornos industriales. El diseño con blindaje metálico garantiza la integridad de la señal en aplicaciones críticas, mientras que su construcción con material ignífugo UL94-V0 añade una capa de seguridad esencial en instalaciones permanentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conexión sin herramienta (toolless) para instalación ágil y eficienteBlindaje STP que minimiza interferencias electromagnéticas y diafoníaCodificación de colores T568A/T568B para terminación precisa de paresMaterial de carcasa PC-UL94-V0 con resistencia ignífuga certificadaDurabilidad de 750 ciclos de conexión en jack RJ45 y 200 en IDCCompatible con cable de calibre 24-26 AWG para versatilidad de instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>General</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>TipoJack modular</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>AplicaciónBlindado (STP)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Tipo de jackRJ45</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>ConexiónSin herramienta (toolless)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Material carcasaPC-UL94-V0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Cableado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>DiagramaT568A / T568B</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Calibre compatible24-26 AWG</div></div><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Condiciones ambientales</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Temperatura operación0°C a 70°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Temperatura almacenamiento-40°C a 85°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Durabilidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Jack RJ45750 conexiones</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0;*>IDC (conexiones)200 conexiones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Normas y certificaciones</div><div style='padding: 5px 0;*>TIA/EIA-568-A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramienta para montaje rápido
Característica 2	Blindaje STP que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 3	Codificación por colores T568A/B para cableado preciso
Característica 4	Material ignífugo UL94-V0 para entornos seguros
Característica 5	Durabilidad de 750 ciclos de conexión en puerto RJ45
Característica 6	Compatible con redes de alta velocidad Cat6 y superior