



Módulo Jack Keystone / Cat6 / Terminación 110 Punchdown / RJ45 Sin Blindaje / T568A-B / Color Negro

SKU: LP-KJ-601-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$57.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este módulo jack keystone de Categoría 6 está diseñado para infraestructuras de red que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Su terminación tipo 110 con punchdown sin herramienta agiliza las instalaciones en entornos profesionales, mientras que la codificación por colores minimiza errores de cableado. La compatibilidad con los estándares T568A y T568B ofrece flexibilidad para distintas topologías de red existentes. Los materiales retardantes a la flama garantizan seguridad en instalaciones permanentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Rendimiento Categoría 6 / Clase E para aplicaciones de alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Codificación por colores para instalación precisa y sin errores<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Terminación de impacto tipo 110 (punchdown) sin herramienta especializada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Diseño compacto compatible con placas faceplate y cajas modulares<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Materiales retardantes a la flama: carcasa PC-UL94V-0, inserto ABS UL94V-0<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Diagrama de cableado compatible con estándares T568A y T568B<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo de módulo: Keystone</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo de jack: RJ45</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Número de puertos: 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo de conexión: 110 (Punchdown)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Blindaje: Sin blindaje (UTP)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Nivel de desempeño: Cat6 / Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Estilo de terminación: De impacto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Requiere herramienta: No (punchdown sin herramienta)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Diagrama de cableado: T568A / T568B</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físico y Materiales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Color: Negro</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Material de carcasa: PC-UL94V-0</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Material de inserto: ABS retardante a la flama UL94V-0</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Diseño: Compacto para instalación en faceplates</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 para redes de alta velocidad
Característica 2	Codificación por colores para instalación precisa
Característica 3	Terminación 110 punchdown sin herramienta
Característica 4	Diseño compacto para placas y cajas modulares
Característica 5	Materiales retardantes a la flama UL94V-0
Característica 6	Compatible con estándares de cableado T568A y T568B